

Sicherheitsschrank DÜPERTHAL PREMIUM pro XL - Typ 90



Mit Falttürtechnik und 5 Auszugsböden

Artikel-Nr. 29-201262-52

Preis auf Anfrage

Sicherheitsschrank DÜPERTHAL mit Falttürtechnik und Auszugsböden. Die perfekte Lösung für die Lagerung von Gefahrstoffen. Höchster Brandschutz - so komfortabel wie Sie möchten.

--

Beschreibung

Die Schränke vom Typ DÜPERTHAL PREMIUM sind die komfortable Lösung für das Lagern unterschiedlicher Gebinde.

Eigenschaften Sicherheitsschrank:

- Gesundheit: Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene sorgen für einen optimierten Luftaustausch.
- Sicherheit: Platzsparende Falttüren für mehr Bewegungsfreiraum, im Brandfall mit automatisch blockadefreier Türschliessung
- Arbeitsschutz: Serienmässig Potenzialausgleichslaschen am Schrank vermeiden Funkenbildung
- Leichtgängige Falttürtechnik: die leichtgängigen Falttüren lassen sich mit minimalem Kraftaufwand über einen einzigen Handgriff komfortabel öffnen und sind besonders platzsparend.
- Auszugsböden: Durch die leichtgängigen Auszugsböden können Gebinde sicher mit beiden Händen eingelagert werden. Eine Doppelauszugssperre verhindert, dass mehrere Auszugsböden gleichzeitig herausgezogen werden können. Die Schliessfolgeregelung gewährleistet, dass im Brandfall zuerst die Auszugsböden eingezogen und danach erst die Türen geschlossen werden.

Fracht:

Lieferung/Transport inklusive

Zubehör/Optionen (auf Anfrage):

Passen Sie die Sicherheitsschränke mit vielfältigem Zubehör noch besser an Ihre Anforderungen an.

Gesamtsortiment Düperthal Sicherheitsschränke (auf Anfrage):

Viele weitere Modelle, Grössen und Ausführungen der Sicherheitsschränke lieferbar. Für Ihren effizienten und sicheren Betrieb. Kontaktieren Sie uns!

Technische Daten

Produktgruppe: Sicherheitsschrank

Bestimmungsgemässe Verwendung: passive Lagerung

Hersteller: Düperthal GmbH & Co. KG

Ausführung: Premium PRO

Modellgrösse: XL-V2

Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF): Typ 90

Innenausstattungen: 5 Auszugsböden, 1 Bodenauffangwanne

Material der Stellflächen: Stahlblech, pulverbeschichtet

Aussenkorpus: Stahlblech, pulverbeschichtet

Innenkorpus: hochwertige Dekorplatten

Türausführung: Falttüren aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Türöffnungstechnik: klassisch

Im Brandfall über Thermoelement automatische und blockadefreie Selbstschliessung: ja

Zugangssicherung mit Zylinderschloss: ja

Höchstvolumen grösstes Einzelbinde [l]: 25

Auffangvolumen [l]: 28

Tragfähigkeit pro Stellfläche bei gleichmässig verteilter Last [kg]: 60

Abluftanschluss vorhanden: NW 75/110

Abmessungen Aussen (BxTxH): 1194 x 597 x 2077 mm

Abmessungen Innen (BxTxH): 1098 x 468 x 1655 mm

Sockelhöhe [mm]: 85

Bruttogewicht [kg]: 528

Einfacher Transport durch Unterfahrbarkeit: ja

Stellfüsse zum Niveaueausgleich: ja

Farbgebung Standardausführung:

Flügeltüren: zinkgelb RAL 1018

Korpus: lichtgrau RAL 7035

Sockelfarbe: schiefergrau RAL 7015

Individuelle Farbgebungen: möglich (auf Anfrage)

Zertifizierungen

Prüfsiegel von TÜV: GS-Zeichen

Baumusterprüfung durch Materialprüfanstalt (MPA) nach: DIN EN 14470-1

TÜV-geprüft nach: DIN EN 14470-1, EK5/AK4 09-10

weitere Prüfung durch TÜV (1): DIN EN 14727

weitere Prüfgrundlagen: TRGS 510 Anlage 3

Mehrwert Prüfsiegel von TÜV: High-Quality

Konformitätsbescheinigung: CE

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere ["https://shop.growag.ch/de/agb" onclick="window.open\(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'\); return false;](https://shop.growag.ch/de/agb)>AGB.