



## Für den Langzeiteinsatz Mit Rauchmelde- und Hitzewarnfunktion

Artikel-Nr. 30.25020

**CHF 29.80**

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 2.41)

Kombiniertes thermo-optisches Detektionsverfahren zum sicheren Erkennen von Bränden aller Brand-Klassen. Inklusive fest verbauter 12-Jahre Batterie (Lithium), Anleitung und Montagematerial. Zur Überwachung von Wohn-, Gewerbe- und Verwaltungsbauten (nur Bauten ohne Auflage zur Installation einer Brandmeldeanlage nach VKF). Im weiteren perfekt für Camping, Hobbyräume, etc.

## Beschreibung

- Formschönes, flaches und modernes Design, UV-stabilisiertes Kunststoffgehäuse
- 12 Jahre Batterie-Lebensdauer (Lithium)
- Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch + Hitze) für maximale Echtalarmpräzision
- Küchen- und schlafzimmertauglich inklusive 3-fachem Insektenschutz
- Grosse, benutzerfreundliche Prüf-Stopp-Taste (78 cm<sup>2</sup>)
- Geschlossenes System (kein Batteriewechsel notwendig)
- Prozessor-Technologie/Intelligente Software-Analyse der Sensormesswerte
- Seriennummer im Gerätespeicher und zyklische echte Selbst-Test-Funktion
- Mit Update-Option und SMD Technologie
- Made in Germany
- Einfache Installation mit Gel-Klebeband, erleichterte Bohrmontage zusätzlich möglich

(In jedem Lieferumfang befindet sich ein Magnetträger mit Gel-Klebeband. Durch diese zertifizierte Montagetechnik lassen sich alle Pyrex Rauchmelder fest, sicher und normgerecht nach DIN 14676 mit nahezu jeder Decken-Oberflächenstruktur verbinden. Sie können den Magnetträger auch bohren. Schraube und Dübel nicht inbegriffen).

---

## Technische Daten

Verwendungsbereich: EN14604:2005/AC:2008

Versorgungsbereich: bis zu 40m<sup>2</sup> Erfassungsbereich (je nach baulichen Gegebenheiten)

Batterie: 1 x 3,0 V Lithium 2/3 A, fest eingelötet

Batterielebensdauer: 12 Jahre

Akustischer Alarm: > 85 dB

Optimale Lagertemperatur: 5 bis 35° C, <70 % rel. Feuchte

Schutzart: IP 40

Farbe: Kühlschrank-Weiss

Material: ABS

Masse: (ØxH) 105 x 38 mm

Gewicht: ca. 140g netto (ohne Befestigungsmittel)

Auslesbarer Datenspeicher mit Exportfunktion: ja

Küchentauglich: ja

Montage: Acrylschaumklebepad für Schraub- und Klebmontage

---

## Zertifizierungen

CE EN14604:2005/AC:2008, ROHS, TÜV

---

\*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb>