



6 Liter Schaum AFFF

Artikel-Nr. 31.00200

CHF 259.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 20,98)

Schaumlöscher sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklasse A und B. Da sich Schaum später nahezu rückstandsfrei entfernen lässt, ist er ideal z.B. für Wohnbereiche, Verkaufsflächen oder Verwaltungsbereiche. Hohe Löschleistung 34A 233B. 10 Jahre Garantie, exklusiv bei Growag.

Beschreibung

Auflade-Feuerlöscher 6 Liter Schaum AFFF für A-Brände (Feststoffe) und B-Brände (flüssige Stoffe), mit innenliegender CO₂-Patrone, Schlagkopfarmatur, Schlauch mit abstellbarer blau gekennzeichnete Löschpistole, konstante Wurfweite, innenbeschichteter Löschmittelbehälter, schwarzer Fussring, Wandhalter, mehrsprachiger Beschriftung und Bedienungsanleitung (deutsch, französisch, italienisch)

- Auslösung über Schlagkopf: Einfach Zugsicherung ziehen und Schlagkopf niederdrücken
- Komfortable Löschmitteldosierung über Löschpistole
- Ergonomischer Tragegriff
- Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Wirtschaftlich in der Wartung durch standardisierte Ersatzteile (Baukastensystem)
- Grosse Behälteröffnung für leichte Wiederbefüllung
- Inklusive Fussring
- Löschpistolen-Druckhebel und Zugsicherung in blau

Alle unsere Luftschaumlöscher werden mit filmbildendem Schaummittel (früher auch Light Water genannt) gefüllt, welches auch bei Flüssigkeitsbränden die Sauerstoffzufuhr unterbindet und eine Rückzündung verhindert. Dabei wird gänzlich auf perfluorierte Tenside (Perfluorooctansäure PFOA und Perfluorooctansulfonsäure PFOS) verzichtet.

Technische Daten

Technische Angaben Feuerlöscher:

- Hohe Löschleistung 34A / 233 B
- Einsatzbereich +5°C bis +60°C
- Einsatz bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 Meter
- Masse: Breite 270 mm, Höhe 520 mm, Tiefe 172 mm
- Behälter-Ø 162 mm, Behälter-Höhe 435 mm
- Gewicht: 9.34 kg
- Treibmittel: 55 g CO₂
- Farbe: Rot RAL 3000
- Standard & maximaler Betriebsdruck: 18 / 20 bar
- Testdruck 30 bar / Auslösung Überdruckventil bei 22 - 26 bar

Zertifizierungen

Europäische Norm EN 3

Geprüfte Qualität nach CE, GS und MPA Dresden

CH-Zulassung durch Vereinigung Kantonaler Feuerversicherer VKF-Nr. 30818

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.