

Schaum-Feuerlöscher frostsicher Growag

LS9M-30



9 Liter Schaum / bis -30° C

Artikel-Nr. 31.00211

CHF 329.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 26.65)

Schaumlöscher sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklasse A und B. Da sich Schaum später nahezu rückstandsfrei entfernen lässt, ist er ideal z.B. für Wohnbereiche, Verkaufsfächen oder Verwaltungsbereiche. Hohe Löschleistung 27A 183B. 10 Jahre Garantie, exklusiv bei Growag.

Beschreibung

Auflade-Feuerlöscher 9 Liter Schaum AFFF für A-Brände (Feststoffe) und B-Brände (flüssige Stoffe), mit innenliegender CO₂-Patrone, Schlagkopfarmatur, Schlauch mit abstellbarer blau gekennzeichnete Löschpistole, konstante Wurfweite, innenbeschichteter Löschmittelbehälter, schwarzer Fussring, Wandhalter, mehrsprachiger Beschriftung und Bedienungsanleitung (deutsch, französisch, italienisch)

- Auslösung über Schlagknopf: Einfach Zugsicherung ziehen und Schlagknopf niederdrücken
- Komfortable Löschmitteldosierung über Löschpistole
- Ergonomischer Tragegriff
- Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Wirtschaftlich in der Wartung durch standardisierte Ersatzteile (Baukastensystem)
- Grosse Behälteröffnung für leichte Wiederbefüllung
- Inklusive Fussring
- Löschpistolen-Druckhebel und Zugsicherung in gelb

Alle unsere Luftschaumlöscher werden mit filmbildendem Schaummittel (früher auch Light Water genannt) gefüllt, welches auch bei Flüssigkeitsbränden die Sauerstoffzufuhr unterbindet und eine Rückzündung verhindert. Dabei wird gänzlich auf perfluorierte Tenside (Perfluorooctansäure PFOA und Perfluorooctansulfonsäure PFOS) verzichtet.

Technische Daten

Technische Angaben Feuerlöscher:

- Hohe Löschleistung 27A / 183 B
- Einsatzbereich -30°C bis +60°C
- Einsatz bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 Meter
- Masse: Breite 280 mm, Höhe 570 mm, Tiefe 192 mm
- Behälter-Ø 182 mm, Behälter-Höhe 493 mm
- Gewicht: 15 kg
- Treibmittel: 75 g CO₂
- Farbe: Rot RAL 3000
- Standard & maximaler Betriebsdruck: 18 / 20 bar
- Testdruck 30 bar / Auslösung Überdruckventil bei 22 - 26 bar

Zertifizierungen

Europäische Norm EN 3

Geprüfte Qualität nach CE, GS und MPA Dresden

CH-Zulassung durch Vereinigung Kantonalen Feuerversicherer VKF-Nr. 30819

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.