



## 6 kg ABC-Pulver

Artikel-Nr. 31.00223

**CHF 239.00**

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 19.36)

Pulverlöscher sind die Allrounder unter den Löscheräten. Aufgrund ihres grossen Einsatzspektrums in den Brandklassen A, B und C sind sie die ideale Lösung insbesondere für Industriebetriebe, Heizungsanlagen, Parkhäuser und auf Fahrzeugen. 10 Jahre Garantie, exklusiv bei Growag.

## Beschreibung

Auflade-Feuerlöscher 6 Kg Löschpulver für A-Brände (Feststoffe), B-Brände (flüssige Stoffe) sowie C-Brände (Gase), mit innenliegender CO<sub>2</sub>-Patrone, Schlagkopfarmatur, Schlauch mit abstellbarer gelb gekennzeichnete Löschpistole, konstante Wurfweite, innenbeschichteter Löschmittelbehälter, schwarzer Fussring, Wandhalter, mehrsprachiger Beschriftung und Bedienungsanleitung (deutsch, französisch, italienisch)

- Auslösung über Schlagknopf: Einfach Zugsicherung ziehen und Schlagknopf niederdrücken
- Komfortable Löschmitteldosierung über Löschpistole
- Ergonomischer Tragegriff
- Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Wirtschaftlich in der Wartung durch standardisierte Ersatzteile (Baukastensystem)
- Grosse Behälteröffnung für leichte Wiederbefüllung
- Inklusive Fussring
- Löschpistolen-Druckhebel und Zugsicherung in gelb

Die schlagartige Löschwirkung von ABC-Pulver beruht auf zwei Löscheffekten: Zum einen hat Löschpulver eine antikatalytische Löschwirkung. Dadurch werden die für die Verbrennung benötigten Sauerstoffradikale in der Luft durch Pulver gebunden und das Feuer erlischt. Darüberhinaus schmilzt das Löschpulver auf dem heissen Brandgut und bildet eine sogenannte Sinterschicht. Die Sauerstoffzufuhr wird behindert und der Brand wird zusätzlich erstickt.

---

# Technische Daten

Technische Angaben Feuerlöscher:

- Sehr hohe Löschleistung 55A / 233 B / C
- Einsatzbereich -30°C bis +60°C
- Einsatz bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 Meter
- Masse: Breite 260 mm, Höhe 530 mm, Tiefe 162 mm
- Behälter-Ø 150 mm, Behälter-Höhe 446 mm
- Gewicht: 10.5 kg
- Treibmittel: 150 g CO<sub>2</sub>
- Farbe: Rot RAL 3000
- Standard & maximaler Betriebsdruck: 18 / 20 bar
- Testdruck 30 bar / Auslösung Überdruckventil bei 22 - 26 bar

---

## Zertifizierungen

Europäische Norm EN 3

Geprüfte Qualität nach CE, GS und MPA Dresden

CH-Zulassung durch Vereinigung Kantonaler Feuerversicherer VKF-Nr. 30817

---

\*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb>