



Trinkwasser-Schutzsystem

Artikel-Nr. 4.11098

CHF 2'046.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 165.73)

Der mobile Systemtrenner B-FW verhindert, dass durch Rücksaugen oder Rückdrücken Löschwasser in das Trinkwasserversorgungsnetz zurückfließt.

Beschreibung

Sofort Einsetzbar

Der AWG Systemtrenner B-FW schliesst vollautomatisch, sobald er einen Druckunterschied erkennt. Dadurch wird verhindert, dass Löschwasser in das Leitungsnetz gedrückt oder gesaugt und das Trinkwasser verunreinigt wird. Selbst bei geringem Druck am Standrohr funktioniert der AWG Systemtrenner B-FW einwandfrei. Für Druckentlastung sorgt ein Auslassventil im Gehäuse des Systemtrenners, welches das Wasser im 90°-Winkel zum angekuppelten Schlauch ausleitet.

Der kleinste & leichteste seiner Art

Mit seinem geringen Gewicht von nur 1,9 kg und seinen kompakten Massen ist der AWG Systemtrenner B-FW besonders einfach zu handhaben. Sie kuppeln den Systemtrenner – auch ohne Kupplungsschlüssel – einfach in Durchflussrichtung an den Ausgang des Standrohres. Die drehbare blaue Kupplung am Eingang des Systemtrenners hilft Ihnen, die richtige Seite mit einem Blick zu erkennen. Zusätzlich markieren Pfeile auf dem Systemtrenner die Durchflussrichtung des Wassers.

Minimaler Platzbedarf

Gripp statt Griff! Umlaufende Schrauben am Gehäuse sorgen für ausreichend Gripp beim Tragen und Kuppeln. Ein platzraubender Griff ist nicht nötig – so wird im Fahrzeug kein unnötiger Stauraum verschwendet. Der AWG Systemtrenner B-FW kann in jeder beliebigen Position im Fahrzeug verstaut werden.

Herausnehmbares Sieb für eine schnelle Reinigung

Das sehr einfach herausnehmbare Sieb aus korrosionsgeschütztem Edelstahl schützt den AWG Systemtrenner B-FW direkt am Eingang vor Verunreinigungen aus der Trinkwasserleitung. Damit sind solche Verunreinigungen nach jedem Einsatz sofort sichtbar und können ganz einfach entfernt werden.

Einfache Wartung & Prüfung ohne Zertifizierung

Um den AWG Systemtrenner B-FW gemäss DGUV Grundsatz 305-002 zu prüfen, ist keine Zertifizierung durch den Hersteller nötig. Prüfung und Wartung können Sie als Gerätewart ganz einfach selbst durchführen – entweder mit dem AWG Prüfset oder einem Standardmanometer – entsprechend den Anweisungen in der Betriebsanleitung. Das Prüfergebnis dokumentieren Sie lückenlos im AWG Wartungsheft, das Sie zusammen mit Ihrem AWG Systemtrenner B-FW erhalten.

Technische Daten

Technische Angaben

Material: Aluminium / Edelstahl

Druckverlust: 1'600 l/min bei 1 bar

Eingang: Storz 75 (drehbar)

Ausgang: Storz 75 (fest)

Masse LxBxH: 220 x 126 x 126 mm

Gewicht: 1.9 kg

Zertifizierungen

Gemäss DIN 14346

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> onclick="window.open(this.href, \"\", 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;\">AGB.