



**Eingang + Ausgang Storz 55 / B
OHNE Extraktschlauch 1.5 m**

Artikel-Nr. 4.11422

CHF 612.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 49.57)

Präzise Feindosierung im Bereich von 0–6% auch bei kleinen Zumischraten.

Beschreibung

Die Zumischeinheiten der neuen Generation, die leichten Zumischer „FD“ sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt. Für Stabilität und einen sicheren Stand im Einsatz sorgt der stabile Standfuss aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die drehbar gelagerte Zumischeinheit garantiert ausserdem den knickfreien Anschluss der Schaummittelzuleitung in alle Richtungen. In welchen Raten das Schaummittel zugemischt werden soll, lässt sich im Einsatz durch einfaches Drehen der Raten-Einstellhülse festlegen.

Folgende Zumischraten sind möglich: 0 - 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 %. Der zulässige Betriebsdruck ist PN16.

Ein spezielles Rückschlagventil am Eingang zur Ansaugung von Schaummittel verhindert, auch bei kleinen Zumischraten, dass Löschmittel in die Ansaugleitung für das Schaummittel und damit in den entsprechenden Vorratsbehälter gelangen kann.

Option/Zubehör

Extraktschlauch 1,5 m (Art. 4.11440)

Technische Daten

Technische Angaben

- Durchfluss / 8 bar [l/min]: 200
- Eingang: Festkupplung Storz: 55 / B
- Ausgang: Festkupplung Storz 55 / B
- Ansaug-/Extrakt Schlauch: Storz 25
- Betriebsdruck: 16 bar
- Masse: L x B x H: 294 x 120 x 155
- Gewicht: 2.5 kg

Zertifizierungen

Nach DIN EN 16712-1

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.