



Artikel-Nr. 4.11620

CHF 447.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 36.21)

Das effiziente Hohlstrahlrohr für den Innen- und Aussenangriff!

Beschreibung

Literverstellbares Hohlstrahlrohr für die effiziente Bekämpfung von Grossfeuern. Robuste Konstruktion in Alu-Legierung hart eloxiert, Verschleissteile in rostfreiem Stahl. Bequemer Pistolengriff und Hebel in gelb. Uebersichtliche Einstellung der Wassermenge am Stelling mit Markierungen 150/250/500 l/min. bei 6 bar; mit zusätzlicher Reinigungsposition. Mit Zerstäuberzähnen am Strahlrohrkopf für feine Bildung der Wassertropfen. Stufenlos verstellbar von Voll- bis Sprühstrahl.

Merkmale:

- Einstellung der Wassermengen am Stelling mit Markierung und Rasterung.
- 150/250/500 Liter (Flush-Reinigungsposition).
- Garantierte Literleistung bei 6-7 bar.
- Robuste Konstruktion in Alu-Legierung hart eloxiert.
- Drehbarer Anschluss Storz 55

Technische Daten

Technische Angaben

Arbeitsdruck: 6 - 7 bar

Ausführung: Robuste Konstruktion in Alu-Legierung hart eloxiert

Anschluss: Storz 55 (drehbar)

Gewicht: 2.5 kg

Masse: 312 x 266 x 126 mm

Zertifizierungen

Entspricht der Norm EN 15182-2

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).