



ohne Griff

Artikel-Nr. 4.13078

CHF 139.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 11.26)

Absperrbare Hohlstrahlrohre zur Abgabe von Löschwasser in Form von Voll- und winkelveränderlichem Sprühstrahl.

Beschreibung

HS-Strahlrohre zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ihre Robustheit aus. Durch Drehen des Schaltkopfes kann stufenlos von Absperrung über Vollstrahl kontinuierlich auf Sprühstrahl zwischen 0 - 120° umgeschaltet werden. Der Schaltkopf ist aus Gummi und verchromtem Messing gefertigt, das Rohrstück aus extrem schlagzähem Kunststoff.

Vorzüge:

Geringes Gewicht und absolute Korrosionsbeständigkeit gegen Seewasser.

Durch die einfache Bauweise besteht so gut wie keine Reparaturanfälligkeit.

Geringe Bedienkräfte, extreme Robustheit.

Vollkommen Wartungsfrei!

Technische Daten

Anschluss: Storz 25
Schaltkopf: Gummi (NBR) u. Messing verchromt
Rohr: Hochschlagfester Kunststoff (POM)
Ventilteller: Polyamid
Ventilstange: Edelstahl
Betriebsdruck: 16 bar
Durchflussmenge 6 bar: 80 l/min Vollstrahlmodus / 80 l/min Sprühstrahlmodus
Wurfweite Vollstrahlmodus: 26 m
Wurfweite Sprühstrahlmodus: 8 m
Masse LxBxH: 265 x 57 x 57 mm
Gewicht: 0.7 kg

Zertifizierungen

Konform zu EN 671 und EN 15182*

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).