



mit Griff

Artikel-Nr. 4.13078-GR

CHF 220.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 17.82)

Absperrbare Hohlstrahlrohre zur Abgabe von Löschwasser in Form von Voll- und winkelveränderlichem Sprühstrahl.

Beschreibung

HS-Strahlrohre zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ihre Robustheit aus. Durch Drehen des Schaltkopfes kann stufenlos von Absperrung über Vollstrahl kontinuierlich auf Sprühstrahl zwischen 0 - 120° umgeschaltet werden. Der Schaltkopf ist aus Gummi und verchromtem Messing gefertigt, das Rohrstück aus extrem schlagzähem Kunststoff.

Vorzüge:

Geringes Gewicht und absolute Korrosionsbeständigkeit gegen Seewasser.

Durch die einfache Bauweise besteht so gut wie keine Reparaturanfälligkeit.

Geringe Bedienkräfte, extreme Robustheit.

Vollkommen Wartungsfrei!

Technische Daten

Anschluss: Storz 25

Schaltkopf: Gummi (NBR) u. Messing verchromt

Rohr: Hochschlagfester Kunststoff (POM)

Ventilteller: Polyamid

Ventilstange: Edelstahl

Betriebsdruck: 16 bar

Durchflussmenge 6 bar: 80 l/min Vollstrahlmodus / 80 l/min Sprühstrahlmodus

Wurfweite Vollstrahlmodus: 26 m

Wurfweite Sprühstrahlmodus: 8 m

Masse LxBxH: 265 x 57 x 171 mm

Gewicht: 0,8 kg

Zertifizierungen

Konform zu EN 15182*

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).