



**für Feuerwehrschlauch-Größen: B 75/C
55/C 40/D 25 (und A 110 optional)**

Artikel-Nr. 4.20505-PRO1

Preis auf Anfrage

Schlauchpflegeanlage PREY PRO 1 – die kompakte Schlauchwaschmaschine: Das energieeffizienteste Schlauchpflegezentrum weltweit!

Bitte kontaktieren Sie den zuständigen Aussendienstmitarbeiter für weitere Auskünfte und für eine individuelle Beratung vor Ort!

Beschreibung

Automatische Schlauchpflegeanlagen für Feuerwehrschläuche sind eine Entwicklung von PREY. Handhabungsleichtigkeit und ein optimales Pflege- und Prüfergebnis bei bester Platzausnutzung und höchster Sicherheit sowie die Wiederverwendung des Prüfwassers und das Auffangen von umweltbelastenden Sondermedien sind die Hauptargumente für die Beschaffung einer PREY-Schlauchpflegeanlage.

Die Schlauchpflege-Kompaktanlage PREY PRO 1 setzt Maßstäbe in der Raumausnutzung, der Ergonomie, der Ausführungsqualität und im Wasser- und Energieverbrauch.

Mit statischen Komponenten zu 100% aus Edelstahl, einer Schlauchpflegeleistung von bis zu 14 Schläuchen pro Stunde, dem effektivsten Sicherheitskonzept, unschlagbar niedrigem Stromverbrauch und einem ergonomischen Design der Extraklasse für einen überlegenen Reinigungsprozess im Ein-Mann-Betrieb – ohne Bücken, Klappen und lange Laufwege!

Funktionen: Vorweichen, Abwickeln, Einschleppen, Waschen, Auslegen, Vorfluten, Prüfwasserwiederverwenden, Druckprüfen, Sichtfahren, Ausschleppen, Leerwalken, Schlauchbreitenanpassen, Nässeabsaugen, Schlauchvermessen, Schlauchmittenberechnen, Wickeln

Bei einer Aufstellfläche von nur 9 m² inklusive Bedienplatz passt die PRO 1 in eine Raumnische von nur 2,45 m Breite und 3,50 m Tiefe. Als bauseitige Voraussetzungen sind lediglich Wasser- und Abwasser- sowie Drehstrom-Anschlüsse und ein für Schlauchpfliegeräume und Spülwasser geeigneter Fußboden erforderlich.

Bitte kontaktieren Sie den zuständigen Aussendienstmitarbeiter für weitere Auskünfte und für eine individuelle Beratung vor Ort!

Technische Daten

Technische Angaben

Breite: 2430 mm

Länge: 3350 mm

Höhe: 1950 mm

Gewicht: 750 kg

Netzwasseranschluss: 3/4"

Stromanschluss: 400V AC / 50Hz / 12,5kW

Prüfanschluss: 1 x C (45 mm)

Prüfdruck: 0 - 16 bar

Waschdruck: 0 - 100 bar

Schlauchgrößen: B 75 / C 55 / C 40 / D 25 (A 110 optional gegen Aufpreis)

Schlauchlänge: bis 40 m

Schlaucharten: alle bekannten Materialien

Funktionen: Vorweichen, Abwickeln, Einschleppen, Waschen, Auslegen, Vorfluten, Prüfwasserwiederverwenden, Druckprüfen, Sichtfahren, Ausschleppen, Leerwalken, Schlauchbreitenanpassen, Nässeabsaugen, Schlauchvermessen, Schlauchmittenberechnen, Wickeln

Betriebsart: Ein-Mann-Betrieb

System: Automatikbetrieb

Aufstellungsart: freistehend

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).