



Artikel-Nr. 4.40500-ET

CHF 134.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 10.85)

Rettungsleiter nach DIN EN 1147

Beschreibung

Aus Aluminium gefertigt
Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen
Konische Holmführung für einen sicheren Stand
Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
Zulässige Belastung: 216 kg / 2 Personen
Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium
Mit wärmeisolierendem, rutsicherem Kunststoffbelag
4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
Rutsichere und austauschbare Leiterschuhe

Preis zuzüglich Transportkosten und Verpackung (werden separat in Rechnung gestellt)

Technische Daten

Technische Angaben:

Leiterlänge: 780 mm

Leiterlänge 4 Steckleitern: 8,4 m

Außenbreite: 485 mm

Leiterfüße: Leiterschuh

Holmhöhe: 74 mm

Holmbreite: 35 mm

Stufen-/Sprossenhöhe: 28 mm

Stufen-/Sprossentiefe: 29 mm

Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Sp.

Stufen-/Sprossenabstand: 273 mm

Max. Belastbarkeit: 216 kg

Personen max.: 2

Material: Aluminium

Gewicht: 2 kg

Transportmaß: 84 x 488 x 754 mm, 2 kg

Zertifizierungen

DIN EN 1147

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).