



Artikel-Nr. 4.40500-UT

CHF 265.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 21.47)

Rettungsleiter nach DIN EN 1147

Beschreibung

Aus Aluminium

Sichere Steckverbindungen mit Federsperrbolzen

Konische Holmführung für einen sicheren Stand

Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt

Zulässige Belastung: 216 kg / 2 Personen

Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium

Mit wärmeisolierendem, rutsicherem Kunststoffbelag

4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung

Rutsichere und austauschbare Leiterschuhe

Preis zuzüglich Transportkosten und Verpackung (werden separat in Rechnung gestellt)

Technische Daten

Technische Angaben:

Rettungshöhe: 1,6 m

Verwendungszweck: Rettung

Leiterlänge: 2,7 m

Leiterlänge 4 Steckleitern: 8,4 m

Anstellwinkel: 70 °

Außenbreite: 485 mm

Leiterfüße: Leiterschuh

Holmhöhe: 74 mm

Holmbreite: 35 mm

Stufen-/Sprossenhöhe: 28 mm

Stufen-/Sprossentiefe: 29 mm

Stufen-/Sprossenanzahl: 9 Sp.

Stufen-/Sprossenabstand: 273 mm

Max. Belastbarkeit: 216 kg

Personen max.: 2

Material: Aluminium

Gewicht: 7,5 kg

Transportmaß: 84 x 489 x 2665 mm, 7,5 kg

Zertifizierungen

DIN EN 1147

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).