



Artikel-Nr. 4.40510-ML

CHF 1'410.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 114.21)

Multifunktionsleiter aus Aluminium / Rettungsleiter nach DIN EN 1147

Beschreibung

Bestehend aus 3 Leiterteilen für universelle Einsatzzwecke
Mit wärmeisolierendem, rutschsicherem Kunststoffbelag
Sichere Steckverbindungen mit Federbolzen am Scharniergelenk
4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
Korrosionsbeständige Beschläge aus Stahl verzinkt
Rutschsichere und austauschbare Leiterschuhe
DIN-Aufnahme für Scheinwerfer an der Aufsteckleiter
Zulässige Belastung: 216 kg / 2 Personen

Preis zuzüglich Transportkosten und Verpackung (werden separat in Rechnung gestellt)

Technische Daten

Technische Angaben:

Leiterlänge ausgeklappt ohne Aufsteckleiter: 4,56 m

Leiterlänge ausgeklappt mit Aufsteckleiter: 5,56 m

Leiterlänge 2 MFL mit Aufsteckleiter: 9,2 m

Leiterlänge 2 MFL ohne Aufsteckleiter: 8,2 m

Lichte Weite als Stehleiter: 1,6 m

Lichte Höhe des Anschlagpunkts: 2,02 m

Anstellwinkel: 70 °

Lichte Weite zwischen den Sprossen: 250 mm

Lichte Weite Oberleiter: 370 mm

Lichte Weite Unterleiter: 370 mm

Außenbreite: 570 mm

Leiterfüße: Leiterschuh

Holmhöhe: 85 mm

Holmbreite: 25 mm

Stufen-/Sprossenhöhe: 28 mm

Stufen-/Sprossentiefe: 29 mm

Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 + 1x7 Sp.

Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm

Max. Belastbarkeit: 216 kg

Personen max.: 2

Material: Aluminium

Gewicht: 25 kg

Transportmaß: 195 x 570 x 2300 mm, 25 kg

Zertifizierungen

DIN EN 1147

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb>