



**inkl. Storz 55 / 230 V / 480W**  
**Motor wassergekühlt**

Artikel-Nr. 4.54220

**CHF 790.00**

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 63.99)

Kompakt, leicht und leistungsstark - für professionellen Einsatz.

## Beschreibung

Die LB-Serie ist eine kleine und robuste Schmutzwassertauchpumpe mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten wo immer Wasser bewegt werden muss.

Auslaßöffnung oben: Das Wasser fließt zwischen der äußeren Hülle und dem Motor, wobei es den Motor kühlt (erzwungene Kühlung). Die Pumpe ist trockenlaufsicher (halbgetaucht oder im Schlüfriebetrieb).

---

# Technische Daten

Motorleistung: 0,48 kW

Nennstrom: 2,9 A

Förderhöhe max.: 11 m

Förderhöhe max./min: 225 Liter

Trockengewicht: 10,4 kg

Siebloch ø: 6 mm

Eintauchtiefe: 20 m

Abmessungen: 187 mm x 231 mm x 286 mm

Fördermedium

Art des Mediums: Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser

Temperatur: 0 - 40°C

Pumpe

Komponenten Laufrad: Freistromrad

Komponenten Wellendichtung: Doppelte mechanische Gleitringdichtung

Komponenten Lager: Gekapselte Kugellager, wartungsfrei

Material Laufrad: Polyurethan / Sphäroguß

Material Gehäuse: BR + Naturkautschuk

Material Saugplatte: Stahlblech + Polyurethan

Material Wellendichtung (Gleitringdichtung): Siliziumkarbid im Ölbad

Motor

Typ, Pole: Induktionsmotor, 2-polig

Isolierung: Schutzklasse E / B

Phasen / Spannung: 1-ph. / 230V / 50Hz

Motorschutz (eingebaut): Thermofühler / Thermoschalter

Schutzart: IP68

Schmiermittel: Turbinenöl (ISO VG32)

Material Gehäuse: Aluminiumguß

Material Welle: Rostfreier Stahl 1.4024

Material Kabel: Gummi, H07RN-F

Kabellänge: 10 m

Druckanschluß: Gewindeanschluß

---

\*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere ["https://shop.growag.ch/de/agb" onclick="window.open\(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'\); return false;](https://shop.growag.ch/de/agb)>AGB</a>.