



**inkl. Geka-Schnellkupplung / 230 V /
450W**

Motor wassergekühlt

Artikel-Nr. 4.54238

CHF 355.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 28.76)

Technische Daten

Fördermedium: Schmutzwasser

Förderhöhe max: 10 m

Fördermenge max: 12 m³/h

Eintauchtiefe max: 5m

Motorleistung P₂: 0.45kW

Spannung: 230V

Drehzahl: 2900U/min

Kabellänge: 6m

Feststoffgrösse max: 2mm

Gewicht: 9.5kg

Wassertemperatur max: 40°C

Umgebungstemperatur: 40°C

Abmessungen: 230x230x350mm

Material:

Pumpenkörper: Grauguss

Pumpenfuss: NBR

Lauftrad: Grauguss

Motorwelle: rostfreier Stahl

Dichtung: doppelte Gleitringdichtung Keramik / Graphit (mit zusätzlicher Lippendichtung)

Motor:

Motor: 2 Polig mit eingebautem thermischem Überhitzungsschutz

Isolationsklasse: F

Schutzart: IP68

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb)