



LED 132'000 lm

Artikel-Nr. 4.60651-M1300

CHF 4'830.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 391.23)

In Sachen Schadenplatzausleuchtung haben die neuen Sirocco-Beleuchtungsballons "REDTECH" die höchste Lichtleistung, den niedrigsten Stromverbrauch, sind die wettbewerbsfähigsten und die leichtesten.

Beschreibung

Eigenschaften:

- Verwendung von neuen Technologie-"Bausteinen" zum Aufbau des Produkts
- Alle Komponenten werden vom Hersteller entwickelt, von der Mechanik bis zur eingebetteten Software
- Keine "großen" COB-LED, sondern die neueste Generation der OSRAM Power-LED: weniger Stromverbrauch + hohe Lichtausbeute
- Leistungs-LED-Array
- Jeder 5.500-Lumen-Makro-Pixel kann unabhängig gesteuert werden
- Plug and play ON/OFF-Taster: schnelle, einfache Installation, manuelle Steuerung
- Steuerung der Beleuchtung per Smartphone mit der Applikation "Airstar Light"
- mehrere Funktionalitäten: Beleuchtung oder Signalisierung (Bake/Blinker)
- Automatische Erkennung des Produktnetzes: "Mesh"-Kommunikation (Fernsteuerung von mehreren Ballons gleichzeitig)
- sehr robust
- stabile innere Metallstruktur: unzerbrechlich / bewährt durch intensive Einsätze auf Baustellen

Technische Angaben (Kurzbeschreibung):

- Beleuchtete Fläche: 6.500 m²
- Maximales Lumen: 132.000 lm
- Maximale Leistung: 920 W
- Licht unter dem Ballon: 704 Lux
- Ballongewicht: 9,4 kg

Lieferumfang:

- kompletter Ballon
- 1 Transporttasche
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 Hüllenreparaturset

Das Stativ und die Beschwerungssäcke sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bei Bedarf separat dazubestellt werden.

Technische Daten

Technische Angaben:

Beleuchtungsfläche in Freiflächenumgebung (Norm EN 1838): 6.500 m².

Aktivitätsbeleuchtungszone der ersten Risikostufe (Norm EN 12464-2): 1 963 m²

Beleuchtung unter dem Ballon (in 4 Metern Höhe): 704 lx

Maximale Lumen: 132.000 lm

Farbtemperatur: Tageslicht 5000K

Lichtquelle: Airstar LED Matrix: 24 x 5.500 lm

Durchschnittliche LED-Lebensdauer: 50.000 Stunden

Maximale Leistung: 920W

Wirkungsgrad: 143 lm/W - 14 042 lm/kg

Spannung: 100~240 VAC / 50-60 Hz

Netz- oder Generatorversorgung: 2 kVA

Windwiderstand des Ballons: 100 km/h

Zur Verbrennungsverzögerung behandeltes Gewebe

Umschlaggröße ø 138 cm / h 77 cm

Nettogewicht des Ballons: 9,4 kg

Höhe des P500TA-Mastes: von 160 bis 530 cm

Tragetasche: L 108 x B 30 x H 30 cm

Zertifizierungen: IEC-60598-1, CE, IP54

Maschennetz-Reichweite zwischen zwei Ballons: 100 m

Lichtsteuerung: Airstar Light App

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> onclick="window.open(this.href, ",
'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">AGB.