



mit Rigid-Lock System

Artikel-Nr. 5.28524

CHF 2'310.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 187.11)

Flüssigkeitsdichte Auffangwanne für Fässer, Tankcontainer, Tankfahrzeuge etc. mit integriertem Klappmechanismus zum Befahren.

--

Beschreibung

- Befahrbare Auffangwannen QuickBerm® mit Rigid-Lock: Sichere, befahrbare Auffangwanne für Fässer, IBC-/KTC-Tankcontainer, Stapler, Fasskarre etc.
- QuickBerm®-Auffangwannen bieten ausgezeichneten Schutz und hohe chemische Beständigkeit durch aggressive Flüssigkeiten wie Erdöl, Öle, Fette und die meisten Säuren. Hohe Durchstoß- und Abriebbeständigkeit garantieren eine lange Lebensdauer.
- Die chemikalienbeständige, PVC-beschichtete Spezialplane ist außerordentlich widerstandsfähig gegen Abrieb und Durchstoßen.
- Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich sowie das Begehen und Befahren mit Stapler, Fasskarre etc. geeignet.
- Im Vergleich zu gewöhnlichen faltbaren Notfall-Wannen stützt die patentierte Rigid-Lock-Verstärkung aus Edelstahl die Wannenwände in einer 90°-Verriegelungsstellung, um das sichere Auffangen von Leckagen und Flüssigkeiten zu gewährleisten.
- Schnelle und einfache Installation - keinerlei Montage erforderlich. Durch ein leichtes Drücken an die Wände wird die Rigid-Lock-Stütze entriegelt und die Wände werden komplett flach umgelegt, was die Einfahrt aus jedem Winkel ermöglicht.
- Die eingebauten Rigid-Lock- Sicherungswände maximieren den Nutzraum innerhalb der Notfall-Wanne und verringern Stolperstellen an den Außenwänden der Wanne erheblich.
- Die besonders verstärkten Ecken (CriticalCorner™-Design) bieten eine außerordentliche Standsicherheit und verhindern Beschädigungen und somit Leckagen an den Ecken. Dies gewährleistet Flüssigkeitsdichtigkeit und verlängert die Lebensdauer der Wannen erheblich.
- Kantensäume an den Seitenwänden verhindern das Ausfransen und erhöhen die Festigkeit zusätzlich.
- Jede Stütze verfügt über belastbare Messingösen, die es ermöglichen die Wanne bei hohen Windeinwirkungen zu befestigen (Befestigungsanker sind nicht enthalten).

Technische Daten

Technische Angaben

Material: PVC, beschichtet, an den Ecken verstärkte Spezialplane

Radlast (beim Überfahren des umgelegten Wandmechanismus): max. 5000 kg

Auffangvolumen: 5'432 lt

Masse innen BxTxH 370 x 490 x 30,5 cm

Masse gefaltet BxTxH 66 x 66 x 40,6 cm

Gewicht: 39.0 kg

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> AGB.