



## mit Rigid-Lock System

Artikel-Nr. 5.28532

**CHF 4'165.00**

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 337.37)

Flüssigkeitsdichte Auffangwanne für Fässer, Tankcontainer, Tankfahrzeuge etc. mit integriertem Klappmechanismus zum Befahren.

--

## Beschreibung

- Befahrbare Auffangwannen QuickBerm® mit Rigid-Lock: Sichere, befahrbare Auffangwanne für Fässer, IBC-/KTC-Tankcontainer, Stapler, Fasskarre etc.
- QuickBerm®-Auffangwannen bieten ausgezeichneten Schutz und hohe chemische Beständigkeit durch aggressive Flüssigkeiten wie Erdöl, Öle, Fette und die meisten Säuren. Hohe Durchstoß- und Abriebbeständigkeit garantieren eine lange Lebensdauer.
- Die chemikalienbeständige, PVC-beschichtete Spezialplane ist außerordentlich widerstandsfähig gegen Abrieb und Durchstoßen.
- Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich sowie das Begehen und Befahren mit Stapler, Fasskarre etc. geeignet.
- Im Vergleich zu gewöhnlichen faltbaren Notfall-Wannen stützt die patentierte Rigid-Lock-Verstärkung aus Edelstahl die Wannenwände in einer 90°-Verriegelungsstellung, um das sichere Auffangen von Leckagen und Flüssigkeiten zu gewährleisten.
- Schnelle und einfache Installation - keinerlei Montage erforderlich. Durch ein leichtes Drücken an die Wände wird die Rigid-Lock-Stütze entriegelt und die Wände werden komplett flach umgelegt, was die Einfahrt aus jedem Winkel ermöglicht.
- Die eingebauten Rigid-Lock- Sicherungswände maximieren den Nutzraum innerhalb der Notfall-Wanne und verringern Stolperstellen an den Außenwänden der Wanne erheblich.
- Die besonders verstärkten Ecken (CriticalCorner™-Design) bieten eine außerordentliche Standsicherheit und verhindern Beschädigungen und somit Leckagen an den Ecken. Dies gewährleistet Flüssigkeitsdichtigkeit und verlängert die Lebensdauer der Wannen erheblich.
- Kantensäume an den Seitenwänden verhindern das Ausfransen und erhöhen die Festigkeit zusätzlich.
- Jede Stütze verfügt über belastbare Messingösen, die es ermöglichen die Wanne bei hohen Windeinwirkungen zu befestigen (Befestigungsanker sind nicht enthalten).

---

# Technische Daten

## Technische Angaben

Material: PVC, beschichtet, an den Ecken verstärkte Spezialplane

Radlast (beim Überfahren des umgelegten Wandmechanismus): max. 5000 kg

Auffangvolumen: 11'318 lt

Masse innen BxTxH 610 x 610 x 30,5 cm

Masse gefaltet BxTxH 97 x 97 x 55,9 cm

Gewicht: 85.0 kg

---

\*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> <a href="https://shop.growag.ch/de/agb" onclick="window.open(this.href, 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">AGB</a>.