Ölbindemittel SORBIX Universal



Frankolieferung ab 10 Säcken ab 1 Pal. (36 Säcke) 10 % Rabatt

Artikel-Nr. 5.60055

CHF 39.50

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 3.20)

Sorbix Universal Ölbinder ist mit seiner Korngrösse ein Allzweckprodukt für tägliche Absorptionsaufgaben. Es ist ein schnell wirkendes Granulat, das sofort Öl, Chemikalien und andere verschüttete Stoffe aufsaugt.

Lieferkosten nach Aufwand



Beschreibung

Sorbix wirkt schnell und sicher, wodurch bei der Entfernung und Entsorgung der gebundenen Flüssigkeit wertvolle Zeit eingespart wird. Durch die aussergewöhnliche Saugkraft verringert sich der Materialbedarf, da verhältnismässig weniger Granulat verwendet werden muss um die Flüssigkeit aufzunehmen.

Universalabsorber für Öle, Säuren, Basen, wässrige und organische Flüssigkeiten hervorragend geeignet. Sorbix ist rutschfest, weil das Granulat selbst bei voller Sättigung hart bleibt. Deshalb besteht keine Rutschgefahr, weder beim Gehen noch beim Fahren auf dem Granulat. Sorbix ist nicht brennbar, weil es kein organisches Material enthält. Bei ausreichenden Mengen ist das Granulat direkt feuerhemmend.

Merkmale:

- hohe Saugkraft
- schnell wirkend
- geringer Verbrauch
- leicht aufzunehmen
- niedrige Gesamtkosten
- bleibt hart
- ist rutschfest
- wirkt feuerhemmend

Sorbix ist ein Naturprodukt, das gegen alle Flüssigkeiten (ausgenommen Fluss-Säure) chemisch inert ist.

Sorbix kann vorbeugend oder im Schadensfalle verwendet werden, ist leicht auszustreuen und wieder aufzunehmen. Sorbix ist effektiv gesiebt und hat deshalb einen sehr niedrigen Gehalt an kleinen Partikeln und ist jederzeit und unter allen Bedingungen sicher zu verwenden.

Die thermische Bearbeitung (Kalzinierung) bedeutet, dass das Granulat auch nach vollständiger Sättigung hart bleibt. Flüssigkeiten werden aufgesaugt und eingekapselt und die Oberfläche wird sauber und trocken.

Die Entsorgung findet gemäss den geltenden Vorschriften für die betreffende Flüssigkeit entweder über die Deponie oder die Verbrennungsanlage statt.

Liefereinheiten:

- Stück = 1 Sack
- Palette = 36 Sack (für die Bestellung einer Palette mit 36 Sack wählen Sie bitte bei der Anzahl 36 Stück)

Hinweise: die Lieferkosten werden nach Aufwand zusätzlich verrechnet. Gerne erstellen wir eine unverbindliche Offerte. Frankolieferung ab 10 Säcken.



Technische Daten

Granulat: Diatomeenerde (Moler) granuliert, kalziniert

Granulatgrösse: 1 - 3 mm

Aufnahmefähigkeit pro Sack: ~15 Liter Heizöl (MPA Prüfmethode)

Schüttgewicht: ~508 g/l Gewicht pro Sack: ca. 20 kg Spezifisches Gewicht: 2,3 g/cm³

Absorptionsfähigkeit, Wasser (Westinghouse): 90 %



^{*}Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.