



150/200 mm - mit Bypass - ölbeständig

Artikel-Nr. 7.49095

CHF 427.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 34,59)

Beschreibung

Die Rohrblasen PLUGY Z und PLUGSY S mit kleinerem Durchmesser sind zum Einsatz in allen Typen von Rohrleitungen geeignet. Weil sie nicht mit Kord verstärkt sind, weisen sie hervorragende Dehnbarkeits- und Abdichtungseigenschaften in Rohrleitungen der Durchmesser von 20 mm bis zu 305 mm auf. Die

Rohrblasen sind mit einem Reifenfüllventil ausgestattet und können mittels einer gewöhnlichen Reifenluftpumpe aufgeblasen werden. Die Ringschraube und die Kette an der Rohrblase vereinfachen die Handhabung der Rohrblase.

Eigenschaften:

- Einfaches abdichten und schliessen von Leitungen mit kurzen Rohrblasen
- Die pneumatischen Rohrblasen sind in diversen Durchmessern erhältlich
- Typ PLUGY Z ohne Bypass / Typ PLUGSY S mit Bypass
- Der vorgeschriebene Fülldruck liegt bei 2.5 bar
- Autoventilverschluss
- Ausführung als ölbeständig oder als nicht ölbeständig möglich

Technische Daten

Hersteller: SAVA

Typ: PLUGSY S6-8 C

Bypass: mit (Durchmesser Innen 1")

Ölbeständig: ja (Rohrblase besteht aus Chloropren und zeichnet sich daher durch Beständigkeit gegen Öl und Ölprodukte aus!)

Anwendungsbereich: Dia. min.: 150 mm / Dia. max.: 200 mm

Vorgeschriebener Fülldruck (bar): 2.5

Entleerte Rohrblase: Dia.: 142 mm

Gummiteillänge: 220 mm

Füllventil Gewindegrösse: R 1/8"

Gewicht: 2.38 kg

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb>