

Neu



mit PRCD-Personenschutzschalter
Leistung Pumpe 750 W

Artikel-Nr. 4.20242

CHF 1'149.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 93.07)

Leistungsstarker Pumpsauger für Industrie und Handwerk - effiziente Lösung zum Abpumpen großer Wassermengen bei Hochwasser und Wasserschäden.

Beschreibung

Bei Hochwasser, Wasserschäden oder in industriellen Bereichen ist eine schnelle und zuverlässige Wasserbeseitigung entscheidend. Der HydroX Works kombiniert eine leistungsstarke Schmutzwasserpumpe mit integrierter Saugleistung und bietet die perfekte Kombination aus hoher Förderleistung und robuster Technik. Selbst große Wassermengen lassen sich effektiv abpumpen – unverzichtbar für professionelle Einsätze.

Dank kompakter Bauweise, langlebiger Materialien und wartungsfreundlicher Komponenten ist das System besonders benutzerfreundlich. Die integrierte Filtertechnik sorgt für lange Einsatzzeiten ohne Unterbrechung, während universelle C-Kupplungsanschlüsse maximale Flexibilität für Schläuche und Zubehör bieten.

Auch die Sicherheit kommt nicht zu kurz: Spritzwassergeschützte IP55-Steckdosen und Personenschutzschalter gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Merkmale:

- IP55-Steckdose
- Kunststoff-Ausstattung
- Max. Förderhöhe von 9 m
- Max. Förderleistung (Pumpe) von 17.000 L/H
- Wartungsfreundlicher Abluftfilter
- Universeller C-Kupplung-Anschluss: für Schmutzwasserschlauch, kompatibel mit Feuerwehr- und THW-Schläuchen (Standartzubehör 10m)

- Effizientes Ablasssystem: vollständige Entleerung des Behälters dank knickbarem Ablassschlauch
- Stabile Feststellbremsen: verhindern ungewolltes Wegrollen des Saugers
- 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss
- Auch für reinen Nass-Saugerbetrieb geeignet

Lieferumfang:

- Wassersauger SPriNTUS HydroX Works - Version CH
- C-Schlauch Pumpenseite, 10 m
- Saugschlauch komplett, 7 m
- Zykloneinsatz
- Saugrohr, 50 cm, Kunststoff (4 Stück)
- Entnehmbarer Filterkorb
- Fugendüse, 240 mm
- Nassbodendüse, 360 mm
- Pumpe, 750 W

Optionales Zubehör (auf Anfrage):

- Edelstahl-Saugrohr, einzeln
- Nassbodendüse, Metall, 450 mm

Technische Daten

Netzspannung 220-240 V / 50 Hz
Gesamtleistung 1950 W
Leistungsaufnahme Sauger 1200 W
Leistung (Pumpe) 750 W
Schalldruckpegel 79 LpA [dB]
Max. Unterdruck (am Stutzen gemessen) 230 mbar
Volumenstrom 74 l/sec
Förderleistung 19.000 l/h
Max. Ansaughöhe 2 m
Max. Förderhöhe (Pumpe) 10 m
Behältermaterial Kunststoff
Behälterinhalt 40 Liter
Abwasseranschluss C-Kupplung
Schlauchlänge Sauger 7 m
Schlauchlänge Abwasser 10 m
Saugschlauch-Ø 38 mm
Saugrohr-Ø 38 mm
Kabellänge 10 m
Gewicht 22 kg
Abmessungen (L x B x H) 718 x 539 x 388 mm

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> on click="window.open(this.href, ", "resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no"); return false;">AGB.