

# Waldlöschschlauch gelb-orange fluoreszierend, 25 mm / 30 Meter



**inkl. Storzkupplungen D/25 und  
Drahteinband  
mit Eigenschutzfunktion (definierte  
Perforation sorgt für Befeuchtung)**

Artikel-Nr. 1.23025-30

**CHF 225.00**

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 18.23)

Fluoreszierender Waldbrandschlauch mit Eigenschutzfunktion (durch eine definierte Perforation des Inliners wird der Schlauch unter Druck von Innen nach Aussen mit Wasser befeuchtet und dadurch vor Hitze geschützt).

## Beschreibung

Vielseitiger und hochflexibler Flachslauch für den Geländeeinsatz aus spinndüsengefärbtem Spezialgewebe in der Farbe Gelb-Orange. Hergestellt aus 100 % synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung. Innenauskleidung aus speziellem und hochwertigem Polyurethan.

Eigenschaften:

- Eigenschutzfunktion durch definierte Perforation des Inliners, wodurch der Schlauch unter Druck von Innen nach Aussen mit Wasser befeuchtet wird
- Flammentest 10 min. bei 960 °C gem. DIN 14811
- Wasserverlust ca. 4,8 % bei WP 9 bar (bei Normlänge 15 m)
- Signalfarbe bietet hohe Erkennbarkeit im Gelände
- Geringes Packmaß (ca. ø 25 cm bei 15-m-Rolle)
- Extrem geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15-m-Rolle)
- Sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität im Geländeeinsatz
- Geringer Druckverlust durch glatte Innenfolie
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -40 °C
- Hitzebeständig bis +100 °C
- Pflegeleicht und wartungsfrei

Kompletter Schlauch mit Drahteinband / Schutzmanchon und Storz-Kupplungen  
Individuelle Beschriftung inklusive (max. 50 Zeichen)

---

## Technische Daten

Länge: 30 Meter  
Durchmesser: 25 mm  
Kupplungen: Storz 25  
Farbe: gelb-orange fluoreszierend  
Gewicht: 135 g/m  
Platzdruck: 60 bar  
Betriebsdruck: 16 bar  
Prüfdruck: 24 bar

---

## Zertifizierungen

DIN 14811 Klasse 1

---

\*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> AGB