



## Storz 75

Artikel-Nr. 4.11965

**CHF 1'018.00**

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 82.46)

- Setzt nie dagewesene Massstäbe in Sachen Ergonomie bei Strahlrohren - Herausragendes Handling besonders bei Innenangriffen - Evolutionäres Design von Schutzring, Durchflusseinstellung, Schalthebel und Handgriff

## Beschreibung

Die Turbo-Spritze EVO 750 ist ein Hohlstrahlrohr nach DIN EN 15182 Funktionskategorie 3 mit einstellbarer Strahlform bei wählbarer konstanter Durchflussmenge 360 / 550 / 750 l/min bei 6 bar. Die Turbo-Spritze EVO 750 ist zum Löschen im Außenbereich geeignet. Eine großzügige Durchflussleistung ermöglicht die Ausbringung von großen Löschwassermengen auf umfassende Brandherde, auch in der typischen Riegelstellung.

Merkmale AWG EVO 750:

- Ausgelegt für den Außenangriff oder das Abriegeln
- Große Durchflussmengen 360 / 550 / 750 l/min bei 6 bar
- Eingang Storz 75 (B)
- DIN 15182-3
- Clip blau (Farbcode Durchflussmenge)

Merkmale Turbo-Spritzen AWG EVO:

- Eindeutige Haptik
- Wesentlich verbesserter Grip bei Nässe
- Bessere Sichtbarkeit der Einstellungen
- Optimal für alle Handgrößen
- Schalthebel und Handgriff über alle Baugrößen identisch
- Sicheres Handling mit allen Baugrößen
- Ohne Umgewöhnung sofort bedienbar
- Geringer Schulungsaufwand für Ungeübte

- Modellspezifisch optimierte Strahlrohrköpfe
- Gefüllter Vollkegelsprühstrahl durch Kombination aus AWG Turborad und feststehendem Zahnkranz
- Perfekte Strahlqualität
- Maximale Löschwirkung
- Positive Druckzone vor der Turbo-Spritze
- Spülposition FLUSH für effektive Reinigung
- Turborad und Zahnkranz austauschbar
- Hochwertiges Gehäuse aus eloxierten Aluminiumlegierungen
- Handgriff und Schalthebel aus bruchsicherem und hochfestem PP
- Stoßabsorbierender Schutzring aus UV- und hitzebeständigem EPDM
- Leichter als der Vorgänger
- Optimiertes Kugelventil aus langlebigem, eloxiertem Aluminium – nicht aus Kunststoff!
- Fazit: Die AWG Turbo-Spritze EVO ist für den rauen Feuerwehreinsatz ausgezeichnet geschützt, besonders langlebig und wartungsfrei

---

## Technische Daten

Länge (mm): 405  
Breite (mm): 126  
Höhe (mm): 250  
Gewicht (kg): 3,6  
Eingang: Storz 75 (B)  
Eingang drehbar: Ja  
Nenngröße: 750  
Durchflussmenge bei Referenzdruck 1 (l/min): 360 / 550 / 750  
Referenzdruck 1 (bar): 6  
Wurfweite bei Referenzdruck 1 (m): 35-41-45 (Vollstrahl), 13-27 (Sprühstrahl)  
max. zulässiger Betriebsdruck (bar): 16  
Sprühwinkel (°): 0 - 120  
Griff: ja  
Produktfarbe: schwarz; rot  
Material Kupplung: Aluminium  
Farbcode Durchflussmenge: blau

Die Farbcodierung der Durchflussmengen mit Clip an der frei um 360° drehbaren Eingangskupplung ermöglicht die blitzschnelle Auswahl des passenden Strahlrohrs im Fahrzeug. Der Farbcode orientiert sich an der Farbcodierung der Schaumarmaturen. So kann mit einem Blick auch die perfekte Kombination zwischen Zumischer und Turbo-Spritze EVO für den Schaumangriff ausgewählt werden.

---

## Zertifizierungen

DIN EN 15182

---

\*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> onclick="window.open(this.href, 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">AGB</a>.