Desinfektions-. Reinigungs- und Trocknungskabine ALRO DRTK-HM8 Kombi

für 8 Helme oder 16 AS-Masken oder 16 Lungenautomaten oder 4 Pressluftatmer - inkl. Adaptern, Druckluftverteiler, 2 Dosierpumpen, autom. Filterrückspülung und LED-Licht
- inkl. Schwerlastrollen / Räder 125 mm

Artikel-Nr. 16.20308-K

Preis auf Anfrage

Intelligente Waschmaschine für den Atemschutz - kombinierte, vollautomatische Desinfektions-, Reinigungs- und Trocknungskabine für Helme, Atemschutzmasken, Lungenautomaten und NEU auch für Atemschutzgeräte/Pressluftatmer!

Beschreibung

Eigenschaften:
- für die professionelle Pflege von Helmen, Atemschutzmasken, Lungenautomaten und Atemschutzgeräten/Pressluftatmer
- Desinfektion, Reinigung und Trocknung - eine Maschine für ALLES!
- viel effizienter und gründlicher als eine herkömmliche Reinigung
- sehr einfach und benutzerfreundlich in der Handhabung
- durch das eingesetzte Kreislaufverfahren und mit dem Einsatz von umweltschonenden Reinigungs- und Desinfektionsmitteln ist diese Anlage sehr umweltfreundlich
- die Objekte durchlaufen einen Wasservorhang
- beim Trocknen wird die Luft direkt auf bzw. in die Objekte geblasen
- mit 4 Schwerlast-Leichtlaufrollen (Kabine ist dadurch fahrbar und nicht ortsgebunden)

Ausführungen:
- DRTK-HM4: für 4 Helme, 8 Atemschutzmasken, 8 Lungenautomaten
- DRTK-HM8: für 8 Helme, 16 Atemschutzmasken, 16 Lungenautomaten
- DRTK-HM8 Kombi: für 8 Helme, 16 Atemschutzmasken, 16 Lungenautomaten, 4 Atemschutzgeräte/Pressluftatmer

Waschen:
- Drehbares Rad mit Aufnahmeadapter für Helme, Masken, Lungenautomaten, Atemschutzgeräte/Pressluftatmer
- Leistungsfähige selbstansaugende Pumpe

- geprüftes Standard-Waschprogramm (eine Vorwäsche mit reinem Wasser, eine Desinfektions-Reinigungswäsche und 4x Klarspülen mit reinem Wasser)
- Kundenspezifische Programme möglich (Angaben Masken-, Helm-, Lungenautomat-Hersteller beachten)

Desinfektion/Reinigung:
- Automatische Dosiereinrichtung mit wartungsarmer Schlauchpumpe und Sauglanze
- 2,5 KW (DRTK-HM4) bzw. 3,0 KW (DRTK-HM8) Warmwasseraufbereitung zum Sicherstellen der Desinfektions- und Reinigungsleistung

Trocknung:
- Hochleistungsgebläse mit Thermoschutz
- 1,8 KW (DRTK-HM4) bzw. 2,0 KW (DRTK-HM8) Heizregister mit dreifacher Absicherung gegen Überhitzung

Wasserverbrauch:
- ca. 60 l (DRTK-HM4)
- ca. 70 l (DRTK-HM8)

Reinigungs-/Desinfektionsmittel:
- ca. 100 ml (DRTK-HM4)
- ca. 150 ml (DRTK-HM8)

Bedienelemente:
- Siemens Touchpanel KTP 600 mit visueller Menüführung
- Not-Aus-Pilz
- Ein/Aus-Schalter

Optional:
Stellfüsse, Art.-Nr. 16.20309-SF, statt Schwerlastrollen (Kabine ist dadurch ortsgebunden)

Kontaktieren Sie uns für einen Kostenvoranschlag und für eine Vorführung der Maschine durch den zuständigen Aussendienstmitarbeiter!

Technische Daten

Kabine:
- Aluminiumprofilgehäuse für bessere Schalldämmung und Wärmeisolierung für optimale Energieausnutzung; beidseitig pulverbeschichtet, dadurch fast kein Pflegeaufwand
- Auffangwanne aus Edelstahl
- Abdeckgitter über den Heizstäben in Edelstahlausführung
- Absaugung des Wassers von unten, dadurch kein Restwasser im Wannenbereich
- Einscheibensicherheitsglastür
- Autom. Filterrückspülung
- LED Licht in der Kabine
- 4 Schwerlast-Leichtlaufrollen (Kabine ist dadurch fahrbar und nicht ortsgebunden)

Anschlüsse:
- Wasseranschluss: ¾" Aussengewinde
- Abwasseranschluss: ¾" Aussengewinde
- Abluftanschluss: 150 mm Durchmesser
- Atemschutz-Luftanschluss
- Elektro-Anschluss: 230 V oder 400 V / 50Hz / 16A

Abmessungen:
- DRTK-HM4: Breite: ca. 1200 mm / Tiefe: ca. 780 mm / Höhe: ca. 1750 mm / Gewicht: ca. 180 kg
- DRTK-HM8: Breite: ca. 1550 mm / Tiefe: ca. 890 mm / Höhe: ca. 1990 mm / Gewicht: ca. 250 kg

Steuerung und Anzeigen:
- Siemens Steuerung
- Zur schnellen Inbetriebnahme sind Grundeinstellungen und Standardprogramme integriert (alle zeitlichen Abläufe können jedoch auch individuell eingestellt werden)

Sicherheitsausstattung:
- Füllstandregelung mit integriertem Überlaufschutz
- Automatische Abschaltung bei Fehlfunktion
- Niederspannung 12V/24V
- Sicherheitsthermostate Luft und Wasser

Optional:
Stellfüsse, Art.-Nr. 16.20309-SF, statt Schwerlastrollen (Kabine ist dadurch ortsgebunden)

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.