



**Growag Qualität
inkl. Storzkupplungen, Drahteinband +
Schutzhülse**

Artikel-Nr. 1.50000-R75-20S

CHF 279.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 22.60)

Innen und Aussen gummierter Feuerwehrschauch.

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung!

Beschreibung

Einsatzgebiete:

- Miliz-, Betriebs- und Berufsfeuerwehren
- Flughafenfeuerwehren
- Feuerlöschschlauch für schwere Einsatzbedingungen
- Raffinerien
- Chemische Industrie
- Militär

Vorteile:

- Sehr leicht und flexibel (auch bei großer Kälte)
- Geringer Rollendurchmesser
- Hervorragend alterungs- und ozonbeständig
- Innenseite ausgezeichnet beständig gegen Seewasser und viele Chemikalien (siehe Beständigkeitsliste - auf Anfrage)
- verrottungs- und moderfest
- Einfach zu reparieren
- Überragende Abriebfestigkeit, sehr robust und langlebig
- sehr hohe Hitze- und Flammbeständigkeit
- sehr geringer Druckverlust, minimale Längsdehnung
- Kein Reinigen und Trocknen erforderlich
- Flammwidrig

- Ab Lager verfügbar
- 5 Jahre Garantie auf Gummierung

Lieferumfang:

Kompletter Schlauch mit Drahteinband / Schutzhülse und Storz-Kupplungen

Optionen:

- Individuelle Beschriftung
- Schlauchmanschette
- Korrosionsbeständiger Schlaucheinband aus Edelstahldraht
- Diverse Schlauchdurchmesser erhältlich (40 - 55 - 75 - 110 mm)
- Schlauchlängen bis 100 m

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und für einen Kostenvoranschlag!

Technische Daten

Gewebeeinlage:

Kette: Polyester hochfest

Schuss: Polyamid, rundgewebt

Die spezielle Gewebekonstruktion sorgt für überragende Trennfestigkeit und einen deutlich geringeren Druckverlust gegenüber einer Gewebeeinlage aus 100 % Polyester. Vollkommen in die Gummierung eingebettet, dadurch optimaler Schutz vor mechanischer Beschädigung

Innen- und Außengummierung:

Sehr hochwertige NBR / PVC Gummimischung, in einem speziellen einstufigen Extrusionsverfahren durch die Textileinlage gepresst

Spezielle Mischungsadditive sorgen für überragende Alterungs- und Ozonbeständigkeit

Innen: sehr glatt für minimalen Druckverlust

Außen: breit und dick gerippt für höchste Abriebfestigkeit und exzellenten Schutz gegen Kontakthitze

Kältebeständigkeit bis -20° C.

Hitzebeständigkeit bis 80° C.

Betriebsdruck: 17 bar

Prüfdruck: 25 bar

Platzdruck: 50 bar

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!

Zertifizierungen

Nach DIN 14811

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).
