Schaum-Feuerlöscher Growag LSFF9M fluorfrei



9 Liter Schaum / 100% frei von Fluor

Artikel-Nr. 31.00209

CHF 299.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 24.22)

Fluorfreie Schaumlöscher schonen die Umwelt und sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklasse A und B. Da sich der biologisch vollständig abbaubare Schaum nahezu rückstandsfrei entfernen lässt, ist er ideal z.B. für den Einsatz in Wohnbereichen, Verkaufsflächen oder Verwaltungsbereichen. Hohe Löschleistungs-Rating mit 34A und 183B. 10 Jahre Garantie, exklusiv bei Growag.



Beschreibung

Auflade-Feuerlöscher mit 9 Liter fluorfreiem Schaum, gegen A-Brände (Feststoffe) und B-Brände (flüssige Stoffe), mit innenliegender CO2-Patrone, Schlagkopfarmatur, Schlauch mit abstellbarer grün gekennzeichnete Löschpistole, konstante Wurfweite, innenbeschichteter Löschmittelbehälter, schwarzer Fussring, Wandhalter, mehrsprachiger Beschriftung und Bedienungsanleitung (deutsch, französisch, italienisch).

Eigenschaften:

- Auslösung über Schlagknopf: Einfach Zugsicherung ziehen und Schlagknopf niederdrücken
- Komfortable Löschmitteldosierung über Löschpistole
- Ergonomischer Tragegriff
- Zugsicherung grün gegen versehentliches Auslösen
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Wirtschaftlich in der Wartung durch standardisierte Ersatzteile (Baukastensystem)
- Behälter mit einer Naht, Kunststoffinnenbeschichtung und Sicherheitsventil
- Grosse Behälteröffnung für leichte Wiederbefüllung
- Inklusive Fussring mit Löschschlauchaufnahme
- Löschpistole und Zugsicherung in Grün
- inkl. Wandhalter
- Auslieferung erfolgt immer fertig montiert und einsatzbereit
- 10 Jahre Garantie (bei regelmässiger Wartung durch Growag)

Dieser Luftschaumlöscher beinhaltet 100% fluorfreies Schaummittel, welches neben Feststoffbränden der Brandklasse A auch bei Flüssigkeitsbränden der Brandklasse B optimal wirkt und eine Rückzündung verhindert. Dabei wird gänzlich auf perfluorierte Tenside wie PFAS, PFC, PFOA, oder PFOS verzichtet.

Technische Daten

- Hohe Löschleistung 34A / 183 B
- Einsatzbereich +5°C bis +60°C
- fluorfreies Löschmittel als Preemix (FFX-Booster und FFX-Compact)
- Einsatz bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 Meter
- Masse, ca.: Breite 230 mm (340 mm mit Ausladung Schlauch), Höhe 600 mm, Tiefe 190 mm
- Behälter-Ø ca. 175 mm, Behälter-Höhe ca. 510 mm
- Gewicht: ca. 15 kg - Treibmittel: 75 g CO2
- Farbe: Rot RAL 3000
- maximaler Betriebsdruck: 20 bar
- Testdruck 30 bar / Auslösung Überdruckventil bei 21 26 bar

Zertifizierungen

CH-Zulassung durch Vereinigung Kantonaler Feuerversicherer VKF-Nr. 32353

Europäische Norm EN 3-7

Geprüfte Qualität nach CE, BENOR, MED, NF, DIN EN3

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.

