



Leiterlänge 3.6 Meter

Artikel-Nr. 4.40524

CHF 298.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 24.14)

Die unentbehrliche Leiter für alle Wartungs-, Instandhaltungs- und Servicearbeiten im Feuerwehrmagazin.

Beschreibung

Sprossen-Klappleiter aus Aluminium
Stabile Rechteckrohr-Holme
Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
Einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter
Optimale Einsatzsicherheit durch zwei automatisch verriegelnde Stahlscharniere
nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
Sprossenabstand: 280 mm
Leiterbreite: 350 mm
Maximale Belastung: 150 kg
Holm und Traverse in Rot pulverbeschichtet
Folienbeschriftung einseitig "Die Gerätewartleiter"

Preis zuzüglich Transportkosten und Verpackung (werden separat in Rechnung gestellt)

Technische Daten

Arbeitshöhe: 4,7 m
Stufen-/Sprossenanzahl: 2x 6 Sp.
Stufenbreite: 300 mm
Stufen-/Sprossenhöhe: 30 mm
Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
Länge der Leiterteile: 1,7 m
Leiterlänge als Anlegeleiter: 3,6 m
Leiterlänge als Stehleiter: 1,85 m
Gesamtlänge geklappt: 1,85 m
Schrittlänge als Stehleiter: 1,21 m
Neigung: 72,5 °
Traversenbreite: 646 mm
Holmhöhe: 58 mm
Holmbreite: 25 mm
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Bauart: Freistehend, Beidseitig begehbar

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB.