



Artikel-Nr. 5.61010-E10

CHF 715.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 57.92)

SORB®XT Stripper wurde speziell zur Entfernung von Oberflächenbeschichtungen entwickelt und ist weltweit patentiert und zertifiziert.

Beschreibung

SORB®XT Stripper ist gebrauchsfertig und erlaubt die mühelose Entfernung von Asbest, Farbanstrichen sowie EP-, PU-, PVC-, Acrylat- und Styrolacrylatbeschichtungen.

SORB®XT Stripper wirkt auf Basis von Benzylalkohol, Wasser und Kriechöl. Es "knackt" und neutralisiert alle Beschichtungen, in denen Kohlenstoffketten vorhanden sind - bis auf den mineralischen Untergrund.

Eigenschaften:

- das Material ist feucht und plastisch
- neutraler pH-Wert
- geruchsarm, eingefärbt
- giftfrei
- stark entfettend
- pastös, von stabiler Konsistenz, auch im Überkopf-Bereich
- wasserverdünnsbar (5%-40% Wasser)
- entschichtet alle Substanzen mit Kunststoff-Ketten bis zu einer Stärke von 3cm, auch schwierige wie 2K-Beschichtungen oder sogar Asbest

Anwendungsgebiete:

- Kunststoffentschichtungssystem
- Farbentschichtungssystem
- Schadstoffbeseitigung
- vorbereitender Korrosionsschutz

Vorteile:

- effizientere Arbeitszeit
- bis zu 500m² an einem Tag möglich
- problemlosere Entsorgung
- kein Freisetzen von Schadstoffen

Technische Daten

Lagerung:

- die dicht verschlossenen Originalgebinde sind bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C in trockener Umgebung mindestens 1 Jahr lagerfähig.

Anwendung:

- SORB®XT Stripper wird auf die zu entfernende Oberflächenbeschichtung unverdünnt aufgetragen
- das Material kann, je nach Sprühtechnik, zur besseren Verarbeitbarkeit mit Wasser verdünnt werden
- nach dem Auftrag des SORB®XT Stripper sind die Flächen mit Folie abzuhängen. Das Abhängen verhindert das Austrocknen des SORB®XT Stripper und intensiviert das Ablösen der Altbeschichtung
- die Einwirkzeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der zu entfernenden Oberflächenbeschichtung, sowie deren Schichtstärke

Nach der Anwendung:

- die Beschichtungen werden entweder komplett zerstört oder soweit aufgeweicht, dass sie mechanisch entfernt werden können
- nach einer ausreichenden Einwirkzeit kann die aufgeweichte Altbeschichtung mittels Spachtel oder Hochdruckreiniger entfernt werden
- bei kontaminierten Beschichtungen bzw. bei umweltgefährdenden Stoffen in der Altbeschichtung sind die entfernten Reste aufzufangen und der Entsorgung zuzuführen
- die gesetzlichen Bestimmungen sind bei der Entsorgung einzuhalten

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb>