

Schaum-Feuerlöscher Growag LSFF9M-20 frostsicher fluorfrei



9 Liter Schaum ohne PFAS / bis -20° C

Artikel-Nr. 31.00219

CHF 329.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 26.65)

Schaumlöscher sind die ideale Lösung bei Entstehungsbränden der Brandklasse A und B. Da sich Schaum später nahezu rückstandsfrei entfernen lässt, ist er ideal z.B. für Wohnbereiche, Verkaufsfächen oder Verwaltungsbereiche. Hohe Löschleistung 21A 183B. 10 Jahre Garantie, exklusiv bei Growag.

Beschreibung

Frostsicherer Auflade-Feuerlöscher 9 Liter Schaum fluorfrei (ohne PFAS) für A-Brände (Feststoffe) und B-Brände (flüssige Stoffe), mit innenliegender CO₂-Patrone, Schlagkopfarmatur, Schlauch mit abstellbarer blau gekennzeichnete Löschpistole, konstante Wurfweite, innenbeschichteter Löschmittelbehälter, schwarzer Fussring, Wandhalter, mehrsprachiger Beschriftung und Bedienungsanleitung (deutsch, französisch, italienisch).

- Auslösung über Schlagknopf: Einfach Zugsicherung ziehen und Schlagknopf niederdrücken
- Komfortable Löschmitteldosierung über Löschpistole
- Ergonomischer Tragegriff
- Zugsicherung gegen versehentliches Auslösen
- Witterungs- und UV-beständige Einzelteile
- Wirtschaftlich in der Wartung durch standardisierte Ersatzteile (Baukastensystem)
- Grosse Behälteröffnung für leichte Wiederbefüllung
- Inklusive Fussring
- Löschpistolen-Druckhebel und Zugsicherung in grün
- frostsicher bis -20°C

Dieser Luftschaumlöscher beinhaltet 100% fluorfreies Schaummittel, welches neben Feststoffbränden der Brandklasse A auch bei Flüssigkeitsbränden der Brandklasse B optimal wirkt und eine Rückzündung verhindert. Dabei wird gänzlich auf perfluorierte Tenside wie PFAS, PFC, PFOA, oder PFOS verzichtet.

Technische Daten

- Hohe Löschleistung 21A / 183 B
- fluorfreies Löschmittel MBK FF-20 als Preemix, frostsicher
- Einsatzbereich -20°C bis +60°C
- Einsatz bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 Meter
- Masse, ca.: Breite 230 mm (340 mm mit Ausladung Schlauch), Höhe 600 mm, Tiefe 190 mm
- Behälter-Ø ca. 175 mm, Behälter-Höhe ca. 520 mm
- Gewicht: ca. 15 kg
- Treibmittel: 75 g CO₂
- Farbe: Rot RAL 3000
- Standard & maximaler Betriebsdruck: 18 / 20 bar
- Testdruck 30 bar / Auslösung Überdruckventil bei 22 - 26 bar

Zertifizierungen

Europäische Norm EN 3

Geprüfte Qualität nach CE, GS und MPA Dresden

CH-Zulassung durch Vereinigung Kantonalen Feuerversicherer VKF-Nr. 40226

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb>