

Strahlrohr Piccojet mit Gummi-Schutzring, Anschluss 1" IG



Messing

Artikel-Nr. 97.0071-1

CHF 85.50

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 6.93)

Hohlstrahlrohr Piccojet mit 1" Innengewinde (Messing) und mit Gummi-Schutzring / Schweizer Fabrikat

Beschreibung

In Verbindung mit formfesten Schläuchen auf wasserführenden Haspeln ist das Hohlstrahlrohr Piccojet ein wirksames Gerät zur schnellen und effektiven Brandbekämpfung, da es ständig an der Versorgungsleitung angeschlossen und das Wasser somit sofort verfügbar ist.

Durch stufenloses Drehen des bedienungsfreundlichen Umschaltgriffes in Pfeilrichtung kann das kompakte Strahlrohr stufenlos von Abspernung über Sprühstrahl (Sprühwinkel verstellbar bis 90°) auf Vollstrahl verstellt werden.

Eventuelle Verunreinigungen werden beim Öffnen und Schliessen automatisch aus der Spritze gespült.

Technische Daten

Länge: 85 mm (ohne Stutzen)

Breite: 40 mm

Anschluss: 1" Innengewinde

Leistung: 30-36 Liter/Minute bei 3 bar Vollstrahl

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere <https://shop.growag.ch/de/agb> onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;">AGB.