



**Bestreifung 3M Scotchlite 5690
segmentiert
EN 469 Stufe 2 (X2/Y2/Z2), EN 1149-5
inkl. Kniepolster perforiert + RFID-Chip,
inkl. Reissverschluss beidseitig bis
Kniehöhe**

Artikel-Nr. 18.94123-B6-RV

CHF 610.00

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 49.41)

Beschreibung

MERKMALE:

Vorderseite

- 3-teiliges Vorderteil
- geformte Knie für bessere Bewegungsfreiheit
- verstärkte Kniepartie mit Öffnung zum Einlegen von Polstern
- Öffnungsschlitz in der Seitennaht mit Klettverschluss
- Seitentaschen

Rückseite

- Geteilt, senkrecht bis zum Knie geschnitten, geformte Knie
- erhöhtes Rückenteil
- Öffnung mit Reissverschluss im unteren Teil der Hose

Taille

- erhöhter Rückenteil mit Schlaufen
- RFID-Chip
- beidseitig Schlaufen zur Taillenanpassung

Verschluss

- Schlitz vorne mit Klettverschluss und Spiralreissverschluss, 1 Druckknopf

Taschen

- 2 seitliche Tasche 20 x 21 x 4 cm
- Schlaufe für D-Ring & Kunststoff-D-Ring

- unten mit Ösen

Taschenklappen

- 2 Taschenklappen 22 x 7,5 cm mit Klettverschluss geschlossen
- gefüttert mit Wassersperre
- auf rechter Klappe Klettverschluss für Namensschild 120 x 20 mm

Hosenträger

- Comfort-Hosenträger abnehmbar
- im Schulter- und Rückenteil aus Stoff, im Vorderteil verstärkt
- schnellverstellbar durch Kunststoffschnalle
- beidseitig auf Brusthöhe Microschlaufen

Polsterung

- Herausnehmbare, perforierte Polsterung

Wassersperre

- Im unteren Teil der Hose und in den Taschenklappen

Reflexstreifen

- Marke 3M Scotchlite 5690
- segmentiert, 75 mm
- Farbe gelb-silber-gelb
- im unteren Teil der Hose angebracht

Nähte

- geschützt gegen Hitze
- doppelt genäht
- Nähte versiegelt

Weitere Merkmale

- Zwickel im Schritt für bessere Bewegungsfreiheit
- alle beanspruchten Stellen sind mit Riegeln gesichert
- Hosensaum und Innenseite mit Kevlar-Materialverstärkt
- verkürzte Rückseite des Hosenunterteils
- Taschengriffe für leichtere Handhabung mit Handschuhen
- Trocknungsschlaufen in der Taille

Technische Daten

MATERIALAUFBAU:

- Aussenstoff Futura Diamond 210 g/m², spinndüsengefärbt
- Membrane FR 95/4 OAK 3D, 140 g/m²
- Innenfutter 1833/B, 3D-Gewebe, Tridex Airflow, Futura Viskose, 160 g/m²

Zertifizierungen

EN 469:2020 Stufe 2 (X2/Y2/Z2), EN 1149-5:2019

*Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, es gelten unsere [AGB](https://shop.growag.ch/de/agb).

