



6 kg de poudre ABC

Article no. 31.00223

239.00 CHF

excl. 8.1% TVA (19.36 CHF)

Extincteur universel. Idéal pour les feux de classe A, B et C. Pour équiper des sites industriels, locaux techniques/ de chauffage, d'entreposage de liquides, agricoles ou parking, etc. Une exclusivité Growag: 10 ans de garantie.

Description

Extincteur à poudre de 6 kg pour les feux de classe A (corps solide) B (liquides) et C (gaz). Cartouche de CO₂ intérieure, bouton pressoir, lance-pistolet avec poignée jaune, portée constante. Bouteille avec revêtement intérieur, embase et support mural, sérigraphie tri-lingue (allemand, français, italien) avec mode d'emploi.

- Activation à l'aide de la poignée, retirer la goupille de sécurité et enfoncer la poignée
- Dosage précis à l'aide de la poignée
- Poignée ergonomique
- Résistance aux UV et intempéries
- Rechargeable
- Livré avec embase noire
- Lance avec poignée jaune

Les extincteurs à poudre contiennent une poudre chimique qui agit de plusieurs manières, principalement en inhibant le feu et en isolant le combustible (voir plus bas). Elle n'a aucun pouvoir refroidissant.

Spécifications techniques

Spécifications techniques:

- Pouvoir d'extinction élevé (rating): 55 A / 233 B/c
- Plage de température d'utilisation: -30°C à +60°C
- Homologué jusqu'à 1000 V, distance minimale 1m
- Dimensions: largeur 260 mm, hauteur 530 mm, profondeur 162 mm
- Bouteille: Ø 150 mm, hauteur 446 mm
- Poids: 10.5 kg
- Agent propulseur: 150 g CO2
- Couleur: rouge RAL 3000
- Pression standard / maximale: 18 / 20 bar
- Pression d'essai 30 bar - déclenchement de la soupape de sécurité à 22 - 26 bar

Certifications

Norme européenne EN3

Qualité certifiée selon CE, GS et MPA Dresden

Homologation AEAI No. 30817

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.