



Article no. 4.11620

447.00 CHF

excl. 8.1% TVA (36.21 CHF)

Ce type de lance équipe un très grand nombre de pompiers à travers le monde

Description

- Débits calibrés sélectionnables par une bague indexée.
- Repère tactile pour indiquer le débit maxi.
- Bague de tête indexée munie de repères tactiles permettant le réglage des différents jets
- Jet plein / jet d'attaque 30° (Flash Over) / jet diffusé large 130° / jet purge
- Tête de diffusion Turbo (turbine)
- Poignée de manoeuvre avec gaine de protection en polyuréthane
- Filtre de protection contre les cailloux au niveau du raccord d'entrée
- Robinet à ouverture et fermeture rapide

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Pression de service: 6 bars

Robinet: boisseau sphérique

Débit: 150 - 250 -500 l/min

Position purge: oui

Matière: alliage d'aluminium

Axe et visserie: acier inoxydable

Traitement de surface: anodisation dure

Type de corps: profilé

Poignée pistolet: simple

Raccord tournant : Storz 55

Poids: 2.5 kg

Dimensions: 312 x 266 x 126 mm

Certifications

Conforme à la norme EN 15182-2

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.