

Coussin de sauvetage SP 16 avec cercles bleus

Date d'impression : 11.08.2026 09:56:37



Hauteur de sauvetage jusqu'à 16 m

Article no. 4.12311

Prix sur demande

Coussin de sauvetage offrant une solution sûre et immédiate lors d'un incendie dans un bâtiment.

Description

Idéal pour les situations difficiles : manque de place sur les lieux d'intervention ou accès impossible avec une échelle tournante. Facilite également les interventions à l'arrière des bâtiments ou dans les cours intérieures.

Rapide à déployer et facile à transporter même monté. Mise en place aisée par 2 personnes (8 poignées). Le coussin de sauvetage Vetter est constitué d'une ossature pneumatique autodépliante. L'ossature est constituée de tissu à résistance à la déchirure extrêmement élevée avec revêtement néoprène. Les bâches extérieures sont fabriquées avec un matériau difficilement inflammable et résistant à la dégradation.

Les surfaces de réception sont optimisées sur le plan psychologique : le cercle bleu réduit la peur paralysante de la personne qui doit sauter. Parois latérales de couleur jaune fluo permettant d'assurer une bonne visibilité du coussin lorsqu'il fait mauvais temps ou en pleine nuit. Marges latérales renforcées pour une stabilité accrue.

Coussin homologué par un institut indépendant à Berlin selon la norme DIN 141151 T1 et T3 en conformité avec cette norme. Contrôle poussé effectué avec de nombreux tests de lancer de poids différents à partir de diverses positions. Crash test avec un mannequin pour mesurer le retard de l'impact.

Sauvetage jusqu'à une hauteur de 16 m / 5 étages

Montage rapide

Peut être déplacé à l'état monté

Optimisé psychologiquement

Spécifications techniques

Pression de service: 0.37 bar

Pression d'essai: 0.45 bar

Besoin en air à 0,5 bar : 1235 litres.

Temps de remplissage : env. 30 secondes

Temps de redressement : 10 secondes

Plage de température : -20 à +50°C

Dimensions extérieures (LxlxH); 350 x 350 x 170 cm

Dimensions (replié): (L x l x H): 90 x 55 x 50 cm

Poids : 55 kg (bouteille d'air comprimé incl.)

Certifications

Conformité selon EN 14151-3 T1 et T3

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.