



Article no. 4.40510-ML

**1 410.00 CHF**

excl. 8.1% TVA (114.21 CHF)

Échelle de secours conforme à la norme DIN EN 1147

## Description

Échelle multifonction en aluminium

Comprend 3 éléments d'échelle pour une utilisation universelle

Avec revêtement en plastique antidérapant assurant l'isolation thermique

Raccords par emboîtement sécurisés avec boulons à ressort au niveau de l'articulation de la charnière

Jonction barreaux-montants à quadruple sertissage

Ferrures anticorrosion en acier galvanisé

Patin antidérapant interchangeable

Support DIN pour projecteur sur l'extension

Charge autorisée : 216 kg / 2 personnes

Frais de transport et emballage exclus.

---

# Spécifications techniques

## Spécifications techniques

Hauteur d'appui: 7,7 m  
Hauteur de travail min.: 3,3 m  
Hauteur de travail max.: 10,2 m  
Utilisation prévue: Sauvetage  
Longueur de l'échelle en position repliée: 2,3 m  
Longueur de l'échelle en position dépliée sans extension: 4,56 m  
Longueur de l'échelle en position dépliée avec extension: 5,56 m  
Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles avec échelle enfichable: 9,2 m  
Longueur d'échelle 2 échelles multifonctionnelles sans échelle enfichable: 8,2 m  
Largeur libre en tant qu'échelle double: 1,6 m  
Hauteur libre du point de fixation: 2,02 m  
Angle d'appui: 70 °  
Largeur libre entre deux barreaux: 250 mm  
Largeur libre de l'échelle supérieure: 370 mm  
Largeur libre de l'échelle inférieure: 370 mm  
Largeur extérieure: 570 mm  
Pieds d'échelle: Chaussure à échelle  
Hauteur des montants: 85 mm  
Largeur des montants: 25 mm  
Hauteur des marches / barreaux: 28 mm  
Profondeur des marches / des barreaux: 29 mm  
Nombre de marches / barreaux: 2x8 + 1x7 barreaux  
Espacement des marches / des barreaux: 280 mm  
Charge max.: 216 kg  
Nombre max. de personnes: 2  
Matériau: Aluminium  
Poids: 25 kg  
Dimensions de transport: 195 x 570 x 2300 mm, 25 kg

---

## Certifications

DIN EN 1147

---

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.