Pompe de drainage submersible avec flotteur LECHNER NX-250FS

Débit (max.): 9 m3h, granulométrie: jusqu'à Ø 20 mm
Flotteur, raccord rapide GEKA, 230 V / 250 W

Article no. 4.54240

330.00 CHF

excl. 8.1% TVA (26.73 CHF)

Petite pompe submersible avec flotteur pour eaux claires ou légèrement chargées

Description

La pompe LECHNER NX-250FS se distingue par leur construction légère et très robuste. Elle offre de nombreuses possibilités d'utilisation, partout où l'eau doit être déplacée rapidement.
C'est une pompe portable prête à l'emploi conçue pour l'évacuation des eaux chargée contenant des substances solides pouvant atteindre jusqu'à 20 mm. La pompe et le moteur forment une unité submersible, étanche et entièrement résistante aux inondations.

Spécifications techniques

Puissance: 0.25 kW
Hauteur de refoulement: 8 m
Débit max: 9m3 / h
Rotation: 2900 U/min
Granulométrie: 20 mm
Profondeur d'immersion max: 5 m
Indice de protection: IP68
Dimensions: 420 mm x 420 mm x 400 mm
Poids brut: 10.0 kg
Classe d'isolation: F
Températures: 0 - 40°C

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.