

Balises lumineuses de signalisation PowerFlare, coffret 6 balises



Version accu avec chargeur

**Couleurs: bleu / jaune / vert / rouge /
orange**

Article no. 4.60310

225.00 CHF

excl. 8.1% TVA (18.23 CHF)

Balises lumineuses de signalisation pour un marquage au sol, une délimitation de zone de danger ou encore un balisage de sécurité routière.

Description

Ce système de balisage est rechargeable et est équipé de 16 leds haute visibilité.

Grâce à ses 9 modes de clignotements différentes, dont un mode gyrophare, alternatif, SOS, clignotement simple, fixe, vous pourrez signaler votre présence facilement.

Résistantes à l'eau, les balises peuvent être immergées jusqu'à 10 mètres de profondeur.

Elles disposent aussi d'une grande visibilité de nuit et sur grandes distances. De plus, ces balises sont testées et validées aux normes CE.

- 16 LED ultra lumineux
- La couleur de la lumière correspond à la couleur du boîtier de lampe
- Mise en service rapide
- Fixation par aimant puissant
- Boîtier en plastique très résistant
- Étanche et flottant (utilisable sur l'eau)
- 9 programmes de fréquence et de clignotements
- Couleur: jaune / bleu / vert / rouge / orange

Livraison: 6 balises jaunes avec accu / chargeur 12V / 220V et coffret

Recommandations

Poser les lampes à plat sur le sol / endroit à sécuriser en prenant garde qu'aucun élément pointu ne se trouve sous la lampe. Au cas où un véhicule roule sur la lampe, celle-ci peut être endommagée si elle ne repose pas à plat.

Vous pouvez également fixer la lampe à l'aide d'un mousqueton sur une tenue ou un sac.

Spécifications techniques

- Visibilité diurne: jusqu'à 300 m
- Visibilité nocturne: jusqu'à 800 m
- Visibilité sur eau / air: jusqu'à 15 km
- Autonomie: env 1 - 50 h selon le programme
- Temps de charge: env. 2 h
- Température de stockage: - 40° C à +89° C
- Température d'utilisation: - 20° C à + 50° C
- Couleurs: jaune
- Dimensions: diamètre env. 10,5 cm; hauteur env. 3,5 cm
- Poids: env. 200 g

Certifications

Norme CE:

EN55015: 2000+ A1:2001+ A2:2002

EN61000-3-3; 1995+ A1:2001+ A2:2005

EN61547: 1995+ A1:2000

EN61000-3-2; 2000+ A2:2005

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.