



Flottabilité 100 Newton

Article no. 5.58501

130.00 CHF

excl. 8.1% TVA (10.53 CHF)

Les gilets de sauvetage normés EN ISO 12402-4 sont destinés à une utilisation en eaux continentales et plans d'eau fermés

Description

Muni d'un large col de protection, ce gilet permet de retourner une personne tombée à l'eau (tombée verticale) et inanimée et de garder les voies respiratoires hors de l'eau. En revanche, il ne garantit pas le retournement sur le dos d'une personne inconsciente portant des vêtements lourds.

De couleur orange fluorescent, il permet un repérage rapide en cas de chute à l'eau

- Grande solidité pour des interventions sur et aux abords de l'eau
- Bandes réfléchissantes
- Sifflet
- Ceinture de sécurité réglable
- Sangle d'entrejambe en option

Les directives sur les EPI (EU) 2016 / 425 doivent être respectées lors d'interventions sur et aux abords de l'eau.

Pour les EPI destinés à empêcher les noyades et garantir que le porteur soit maintenu à la surface de l'eau même en cas de perte de connaissance, utiliser des vestes normées selon EN ISO 12402-3 ou EN ISO 12402-4

Spécifications techniques

Spécifications techniques

Matériau: mousse

Flottabilité: 120 Newton

Taille universelle: +90kg

Tour de poitrine: 125/160 cm

Poids: 1 kg

Certifications

EN ISO 12402-4

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.