

Obturbateur pneumatique SAVA PLUGSY S3-4, pour Ø 75 à 100 mm



**Pour canalisations de Ø : 75 à 100 mm -
avec Bypass**

Article no. 7.49060

265.00 CHF

excl. 8.1% TVA (21.47 CHF)

Souple et léger, il est efficace pour une obturation rapide, étanche et fiable de la canalisation

Description

Les obturbateurs pneumatiques PLUGY et PLUGSY S de plus petits diamètres peuvent être utilisées dans tous les types de canalisations. Afin d'obtenir une capacité de dilatation maximale et une étanchéité maximale dans le tuyau, les obturbateurs sont fabriquées sans renfort de fil. Elles sont équipées d'une valve automatique standard et se gonflent à l'aide d'une pompe à air. Elles peuvent être utilisées dans tous les matériaux de tuyaux de 20 mm à 305 mm de diamètre. Equipées d'un anneau de traction et d'une chaîne, elles peuvent être retirées du tuyau à l'aide de la poignée prévue à cet effet.

Caractéristiques :

- Étanchéité et obturation rapide des conduites
- Les obturbateurs sont disponibles en différents diamètres.
- Type PLUGY Z sans bypass
- La pression de remplissage prescrite est de 2,5 bar.
- Fermeture par auto-soupape
- Non résistant à l'huile
- Valve de voiture pour le gonflage

Spécifications techniques

Fabricant: SAVA

Modèle : PLUGSY S3-4

Bypass : avec (diamètre intérieure 1/2")

Résistant à l'huile : non

Pour canalisations de Ø : 75 à 100 mm

Pression de remplissage prescrite : 2.5 bar

Dimension à vide Ø : 70 mm

Longueur: 100 mm

Filetage de la valve de remplissage : R 1/8"

Poids : 0.43 kg

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.