

Obturbateur pneumatique SAVA PLUGY C, pour Ø 500 - 1000 mm



**Pour canalisations de Ø :500 à 1000 mm -
avec raccord rapide - résistant aux huiles**

Article no. 7.49245

1 735.00 CHF

excl. 8.1% TVA (140.54 CHF)

Souple et léger, il est efficace pour une obturation rapide, étanche et fiable de la canalisation

Description

Les obturbateurs pneumatiques PLUGY (sans Bypass) et PLUGSY (avec Bypass) sont renforcés par une trame en aramide et destinés à des canalisations plus grandes de 40 mm à 1800 mm de diamètre. Les obturbateurs peuvent couvrir différents diamètres de canalisation. Les obturbateurs sont souples et se laissent facilement plier et insérer dans les canalisations.

Caractéristiques :

- Renfort en aramide
- Structure souple
- Pour l'obturation, l'étanchéité et le contrôle de canalisation
- Disponibles en divers dimensions / diamètres
- Le modèle PLUGY est sans Bypass (le modèle PLUGSY avec Bypass)
- Conforme à la norme EN 1610 pour les tests d'étanchéité
- Disponible en version non résistante ou résistante à l'huile

Spécifications techniques

Fabricant: SAVA

Modèle : PLUGY 500 - 1000 C

Bypass : sans

Résistant à l'huile : oui (l'obturateur est composé de chloroprène et se caractérise donc par sa résistance à l'huile et aux produits pétroliers)

Pour canalisations de Ø : 500 à 1000 mm

Pression de remplissage prescrite : 2.5 bar

Dimension à vide Ø : 472 mm

Longueur: 1150 mm

Filetage de la valve de remplissage : R 1/4"

Poids : 19.5 kg

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.