

Aspirateur à eau SPRINTUS HydroX Works - Version CH

Nouveau



**avec un interrupteur de protection
individuelle PRCD**

Puissance de la pompe : 750 W

Article no. 4.20242

1 149.00 CHF

excl. 8.1% TVA (93.07 CHF)

Aspirateur pompe puissant pour l'industrie et l'artisanat - solution efficace pour pomper de grandes quantités d'eau en cas d'inondation et de dégâts des eaux.

Description

En cas d'inondation, de dégâts des eaux ou dans des environnements industriels, une évacuation rapide et fiable de l'eau est essentielle. HydroX Works combine une pompe à eau pour eaux usées puissante avec une capacité d'aspiration intégrée, offrant la combinaison parfaite entre haut débit et technologie robuste. Même de grandes quantités d'eau peuvent être pompées efficacement – indispensable pour les applications professionnelles.

Grâce à son design compact, ses matériaux durables et ses composants faciles à entretenir, ce système est particulièrement convivial. La technologie de filtration intégrée garantit de longues périodes de fonctionnement sans interruption, tandis que les raccords universels à accouplement C offrent une flexibilité maximale pour les tuyaux et accessoires.

La sécurité n'est pas en reste : des prises IP55 protégées contre les projections d'eau et des interrupteurs différentiels assurent un fonctionnement fiable – même dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques :

- Prise IP55 protégée contre les projections d'eau – pour un fonctionnement sûr dans des conditions exigeantes
- Structure en plastique robuste – durable et facile à nettoyer
- Hauteur de refoulement maximale : 9 m – idéale pour le pompage en cas d'inondation
- Débit maximal de la pompe : 17 000 L/h – pour une évacuation rapide de grandes quantités d'eau
- Filtre d'évacuation facile à entretenir – pour des durées de fonctionnement prolongées
- Raccord universel à accouplement C – compatible avec les tuyaux pour eaux usées, les tuyaux de pompiers et THW (accessoire standard :

tuyau de 10 m)

- Système de vidange efficace – vidange complète du réservoir grâce au tuyau de vidange flexible
- Freins de stationnement stables – empêchent tout déplacement involontaire de l'aspirateur
- Tuyau pour eaux usées de 10 m avec raccord C
- Convient également pour une utilisation en mode aspirateur eau pure

Contenu de la livraison :

- Aspirateur à eau SPriNTUS HydroX Works - Version CH
- Tuyau C côté pompe, 10 m
- Tuyau d'aspiration avec coude, 7 m
- Utilisation du cyclone
- 4 tubes d'aspiration, 50 cm, plastique
- Panier filtrant amovible
- Suceur pour fentes, 240 mm
- Embout pour sols mouillés, 360 mm
- Pompe, 750 W

Accessoires en option (sur demande) :

- Tube d'aspiration en acier inoxydable
- Buse pour sols humides, métal, 450 mm

Spécifications techniques

Tension du réseau 220-240 V / 50 Hz

Puissance totale 1950 W

Puissance absorbée (aspirateur) 1200 W

Puissance (pompe) 750 W

Niveau de pression acoustique 79 LpA [dB]

Dépression max. (mesurée à la buse) 230 mbar

Débit volumique 74 l/sec

Débit de pompage 19 000 l/h

Hauteur de refoulement max. (pompe) 10 m

Matériau du réservoir plastique

Capacité du réservoir 40 litres

Raccord d'évacuation raccord C

Longueur du tuyau d'aspiration 7 m

Longueur du tuyau d'évacuation 10 m

Diamètre du tuyau d'aspiration 38 mm

Longueur du câble 10 m

Poids 22 kg

Dimensions (L x l x H) 718 x 539 x 388 mm

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.