

Aspirateur à eau SPriNTUS HydroX Fire - Version CH

Nouveau



**avec un interrupteur de protection
individuelle PRCD**

Puissance de la pompe : 750 W

Article no. 4.20244

1 749.00 CHF

excl. 8.1% TVA (141.67 CHF)

Aspirateur-pompe professionnel SPriNTUS HydroX Fire pour pompiers et protection civile - performance maximale pour les inondations, les interventions en cas d'incendie et les opérations de secours techniques.

Description

Le HydroX Fire a été spécialement conçu pour répondre aux exigences élevées des pompiers, des services de secours et de la protection civile. Que ce soit lors d'inondations, d'interventions en cas d'incendie ou d'opérations techniques, cet aspirateur-pompe puissant garantit un pompage rapide et sûr de grandes quantités d'eau dans des conditions extrêmes.

Avec un réservoir de 40 litres, une pompe protégée contre la marche à sec et un système de changement rapide efficace, le HydroX Fire est immédiatement prêt à l'emploi et particulièrement facile à entretenir. La combinaison d'une forte puissance d'aspiration et d'une capacité de pompage élevée assure un travail continu, même avec de l'eau fortement polluée.

Le nouveau grand panier de collecte et le système cyclonique éprouvé garantissent une séparation efficace des particules grossières et de la mousse. Un tuyau d'eau sale de 10 m de long et d'un diamètre de 38 mm ainsi que le raccord universel pour tuyaux C pour les tuyaux d'incendie et les tuyaux THW permettent de convertir de manière optimale la puissance élevée de la pompe en débit réel.

Un interrupteur de protection individuelle PRCD et des prises de courant sécurisées (IP68 pour HydroX Fire) garantissent une sécurité maximale. Des freins de stationnement robustes, des crochets de câble pratiques, une barre de poussée flexible et un rangement pratique pour les accessoires assurent également un confort d'utilisation maximal.

Caractéristiques:

- Prise IP68
- Hauteur de refoulement maximale : 10 m

- Débit maximal de la pompe : 19 000 L/h
- Filtre d'évacuation facile à entretenir
- Raccord universel à accouplement C : pour tuyau d'eaux usées, compatible avec les tuyaux des pompiers et de la protection civile (accessoire standard 10 m)
- Système de vidange efficace : vidage complet du réservoir grâce au tuyau de vidange flexible
- Freins de blocage stables : empêchent tout déplacement involontaire de l'aspirateur
- Tuyau d'eaux usées de 10 m avec raccord C
- Convient également pour une utilisation en mode aspirateur eau pure

Contenu de la livraison :

- Aspirateur à eau SPRiNTUS HydroX Fire - Version CH
- Tuyau C côté pompe, 10 m
- Tuyau d'aspiration avec coude, 7 m
- Utilisation du cyclone
- Tube d'aspiration en acier inoxydable
- Panier filtrant amovible
- Suceur pour fentes, 240 mm
- Buse pour sols humides, métal, 450 mm
- Pompe, 750 W

Accessoires en option (sur demande) :

- Tubes d'aspiration, 50 cm, plastique
- Embout pour sols mouillés de 360 mm

Spécifications techniques

Tension du réseau 220-240 V / 50 Hz

Puissance totale 1950 W

Puissance absorbée (aspirateur) 1200 W

Puissance (pompe) 750 W

Niveau de pression acoustique 79 LpA [dB]

Dépression max. 230 mbar

Débit volumétrique 74 Litres / Sec.

Debit de pompage 19.000 Litres / h

Hauteur de refoulement max. (pompe) 10 m

Matériau du réservoir Plastique

Capacité du réservoir 40 litres

Raccord d'évacuation raccord en C

Longueur du tuyau d'aspiration 7 m

Longueur du tuyau d'évacuation 10 m

Diamètre du tuyau d'aspiration 38 mm

Longueur du câble 10 m

Poids 23 kg

Dimensions (L x l x H) 718 x 539 x 388 mm

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.