

Poste incendie avec portes vitrées SG, 50 m, montage encastré



Verre de sécurité transparent

Dimensions LxHxP: 900 x 900 x 210 mm

Dimensions niche LxHxP: 920 x 920 x 210 mm

Article no. 970.006

2 537.00 CHF

excl. 8.1% TVA (205.50 CHF)

Poste incendie avec portes vitrées. Emplacement pour un extincteur

Description

Le poste incendie est un dispositif d'extinction fixe, raccordé en permanence à une conduite d'eau. La capacité d'extinction est illimitée et permet deux utilisations : jet diffus (brouillard d'eau) ou jet plein (concentré permettant de projeter plus loin et d'atteindre le cœur du foyer). En jet plein, il ne doit pas être utilisé sur des appareils électriques sous tension.

Caractéristiques:

Armoire en tôle d'acier avec couche de fond gris clair

Montage encastré

2 portes battantes avec verre de sécurité transparent

Bordure en verre poli

4 charnières en laiton chromé

2 fermetures magnétiques, ouverture par pression

Dévidoir pivotant, revêtu par poudre rouge

Diamètre du tuyau 19/27 mm

Longueur de tuyau 50 m

Tuyau de raccordement avec raccord 1".

Emplacement pour un extincteur

Lance polyvalente Euro avec jet plein /diffusé

Vanne incendie 1 1/4

Trous de raccordement préperforés sur le côté gauche/droit

Contenu de la livraison : sans extincteur

Instructions de montage et d'utilisation inclus

Marquage de protection incendie growag selon ISO 7010

Options

Vanne 1 1/4" - 1 1/2" ou 2" Storz

Couleurs RAL / NCS sur demande

Armoire + dévidoir acier inox V2A

Autres verres de sécurité, verres fumés comme par ex. Parsol Sanitolo disponibles sur demande

Spécifications techniques

Spécifications techniques:

Dimensions armoire LxHxP: 900 x 900 x 210 mm

Dimensions niche LxHxP: 920 x 920 x 210 mm

Diamètre dévidoir: 650 mm

Diamètre du tuyaux intérieur / extérieur: 19/27 mm

Longueur de tuyau: 50 m

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.