Bottes d'intervention HAIX Fire-Eagle 2.0

Avec membrane Crosstech

Article no. 18.20009

332.00 CHF

excl. 8.1% TVA (26.89 CHF)

Le système de laçage RapidFit des FIRE EAGLE 2.0 permet l'enfilage le plus rapide des bottes et un ajustement optimal au pied.

Growag Feuerwehrtechnik AG
Eduard Huberstrasse 23, 6022 Grosswangen
Tél. +41 41 984 01 01 | info@growag.ch | www.growag.ch

Description

Confort parfait pour toutes les interventions

Protection maximale contre les liquides
- La membrane CROSSTECH® de Gore® dans ta Fire Eagle 2.0 n'est pas seulement imperméable et respirante, elle protège aussi de manière fiable du sang et des fluides corporels.

Respirante avec le Climate System
- Dans la Fire Eagle 2.0, le pied peut respirer, car un système de mousse spécial fait en sorte que l'air circule dans la chaussure et que l'humidité puisse s'échapper. Le Climate System fonctionne comme un système d'air conditionné dans la chaussure.

Résistance à la perforation grâce à la Protective sole (Acier)
- Avec ta Fire Eagle 2.0, il est possible de marcher en toute sécurité,car la semelle en acier intégrée offre une protection contre les objets pointus encore plus sûre que les semelles en textile.

Robuste et sûre grâce au cuir extérieur
- Dans la Fire Eagle 2.0, les pieds restent indemnes, le cuir étant extrêmement robuste etrésistant et ne peut pas être endommagé par des objets pointus ou des arêtes vives.

Une coupe parfaite grâce à des bandes spéciales
- La bonne chaussure pour chaque pied. Grâce à des bandes spécialement développées, la Fire Eagle 2.0 s'adapte parfaitement et assure ainsi le plus grand confort de port, tout au long de la journée

Tailles disponibles : 35 - 51

Spécifications techniques

Couleur: noir/jaune
Hauteur: 23.0 cm
Matière supérieure: cuir
Conducteur électrique: oui
Protection de coupe: aucune protection anti-coupure
Classe de sécurité: F2A, type HI3 - pour toute intervention en intérieur et en extérieur
Fermeture: RAPIDFIT System
Poids par chaussure: 1128.5 g
Epaisseur de cuir: 2,0 - 2,2
Hauteur de la botte: forme C
Pointures: 35 - 51

Certifications

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI AN M SRC - type F2A

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.