

# Tuyau d'incendie SUPRA PROFIL jaune 40 mm / 20 mètres



**Swiss Made by Growag - selon DIN 14811  
avec raccords Storz, ligature+bague de  
protection**

Article no. 1.00000-G40-20S

**159.00 CHF**

excl. 8.1% TVA (12.88 CHF)

Le tuyau souple haut de gamme à endurance et longévité exceptionnelle

## Description

Secteurs d'applications

- Sapeurs-pompiers professionnels, d'entreprises, de milice
- Industrie
- Militaire
- Industrie

Caractéristiques

- Le tuyau idéal pour tous types d'intervention
- Fabrication suisse 100% sur notre site de Grosswangen / LU
- Pression d'éclatement de 60 bar offrant une grande marge de sécurité
- Bonne courbure, moins de plis coudés (meilleure longévité)
- Excellente résistance à l'abrasion
- Imputrescible
- Design unique pour une meilleure visibilité en intervention
- Revêtement intérieur en EPDM caoutchouc lisse avec une excellente résistance aux produits chimiques et mousses d'extinction
- Cette forme de revêtement permet de réduire considérablement les pertes de charge
- Excellente adhésion du revêtement à la gaine textile
- Tuyau souple et flexible (souple à basse température)
- Chaîne et trame en fil polyester haute ténacité, teint masse, fil retors 3 brins
- Haute stabilité de la couleur

- Manchette de protection pour protéger les raccords / ligatures
  - Torsion et allongement réduit
  - Compatible avec toutes les installations de lavage
  - Bonne résistance à la flamme
  - Entretien réduit
  - Disponible en stock
  - Garantie de 2 ans sur le revêtement intérieur
- 

## Spécifications techniques

Matériau : gaine textile en fil polyester haute ténacité, teinté masse

Revêtement intérieur : EPDM caoutchouc spécial

Résistance au froid jusqu'à : -20

Résistance au chaud jusqu'à : + 80° C.

Pression de service : 17 bars

Pression de test : 25 bars

Pression d'éclatement : 60 bars

Les indications de pression sont faites pour le tuyau seul sans raccords

---

## Certifications

Fabriqué selon DIN 14811

---

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.