

# Tuyau d'incendie SUPRA DUAL rouge 110 mm / 20 mètres



**Qualité Growag  
avec raccords Storz, ligature et  
manchette**

Article no. 1.50000-R110-20SM

**511.20 CHF**

excl. 8.1% TVA (41.41 CHF)

Tuyau extrudé pour sapeurs-pompiers.

## Description

Secteurs d'applications

Sapeurs-pompiers professionnels, d'entreprises et de milice

Pompier d'aéroport

Tuyaux pour des interventions lourdes

Industrie

Militaire

Industrie chimique

Raffineries

Caractéristiques

Tuyau léger et flexible (souple à basse température)

Faible encombrement, dimensions réduites des rouleaux de tuyaux

Excellente résistance du revêtement intérieur contre l'eau salée et de nombreux produits chimiques

Imputrescible

Facilement réparable

Excellente résistance à l'abrasion, très résistant et durable

Bonne résistance thermique et à la flamme

Perte de charge réduite

Torsion et allongement réduit

Bonne résistance au vieillissement et à l'ozone

Entretien réduit  
Garantie de 5 ans sur le revêtement intérieur

Options  
Inscriptions individuelles  
Raccords Storz avec ligature  
Manchette de protection  
Gaine de protection  
Ligature avec fil de fer

---

## Spécifications techniques

Trame textile  
Chaîne : polyester résistant  
Fil de trame: polyamide; tissage circulaire  
La construction textile spéciale garantit une solidité extrême et une perte de charge minimale par rapport aux trames 100% polyester.  
Enveloppé entièrement dans la masse caoutchouc pour assurer une protection maximale contre les usures et contraintes mécaniques.  
Revêtement caoutchouc intérieur / extérieur  
Mélange de caoutchouc nitrile / PVC de qualité, extrudé par procédé spécial et pressé à travers la trame textile.  
Adjonction d'additifs spéciaux pour une résistance au vieillissement et à l'ozone  
Intérieur lisse pour une perte de charge minimale  
Extérieur avec de larges rainures pour une résistance à l'abrasion et une bonne protection contre la chaleur de contact.  
Résistance au froid jusqu'à : -20 ° C.  
Résistance au chaud jusqu'à : + 80° C.  
Longueur standard : 20 m.  
Pression de service : 17 bar  
Pression de test : 25 bar  
Pression d'éclatement : 50 bar

Les indications de pression sont faites pour le tuyau seul sans raccords

---

## Certifications

Fabriqué selon DIN 14811

---

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.