



**Flacon de 750 g**

Article no. 5.34032

**39.60 CHF**

excl. 8.1% TVA (3.21 CHF)

Granulés pour assécher les surfaces mouillées en quelques minutes. Convient pour toits plats, interventions de pompier, caves, zones humides et habitation.

## Description

Les granulés DRYFIX®PRO absorbent l'eau répandue. En cas de fuite, ils empêchent l'inondation de s'étendre. Ils absorbent en quelques minutes jusqu'à 200 fois leur propre volume de liquides de toute sorte et les transforment en un gel de consistance ferme. Les granulés DryFix Pro permettent aussi de réaliser des tests d'étanchéité par mise en eau provisoire.

Caractéristiques:

- Les granulés absorbent jusqu'à 200 fois leur propre volume de liquides
- Étanchéification d'urgence (non permanente) de fuites sur toits plats et à l'intérieur
- Assèchement rapide, efficace et complet de la zone de travail en cas d'eau stagnante
- Empêche l'eau de revenir dans la zone de travail asséchée
- Empêche l'inondation de s'étendre plus loin
- Barrage d'urgence en cas de fuite
- Permet de réaliser des tests d'étanchéité ponctuels
- Élimination écologique via les déchets ménager

Conditionnement: flacon de 750 g

---

# Spécifications techniques

Forme: granulés

Couleur: blanc

Odeur: inodore

Composants: polyacrylate de sodium réticulé

Valeur du pH :  $6.5 \pm 0.5$

Densité et/ou densité relative :  $0.56 \pm 0.05$

Classification

UNSPSC 11.2 30151501

eClass 10.1 22-26-92-90

eClass 11.0 22-26-90-90

eClass 12.0 22-26-90-90

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Cat. 2, H319

Le produit est classé et étiqueté conformément au règlement (CE) n° 1272/2008.

Respecter impérativement les consignes de sécurité

---

\*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.