Outil d'effraction multifonctions HOLMATRO





Nouvel outil d'effraction tout-en-un Avec pompe manuelle hydraulique intégrée

Article no. 6.70010

3 595.00 CHF

excl. 8.1% TVA (291.20 CHF)

Cet outil hydraulique d'effraction vous permet de découper, caler, enfoncer, écarter, marteler et soulever. Avec le T1, vous disposez toujours du bon outil pour votre travail.

Description

Outil multifonctions

- Le T1 peut marteler, découper, écarter, soulever, caler et enfoncer. Ainsi, vous disposez toujours du bon outil pour votre travail.
- Le fait d'avoir toutes ces fonctions dans un seul outil permet également de gagner du poids et de l'espace dans votre voiture
- Le T1 est un outil autonome, vous n'avez donc pas besoin de batteries ou d'une pompe externe

Compact et puissant

- Le mécanisme de découpe/écartement hydraulique breveté du T1 permet des forces de coupe et d'écartement élevées dans une conception d'outil compacte
- Facile à utiliser dans des espaces réduits
- Facile à transporter et à ranger

Coin amovible

- Vous n'avez pas besoin d'une deuxième personne ou d'un outil pour créer le premier espace, ce qui fait que le forçage de lourdes portes s'ouvrant vers l'intérieur peut être effectué par une seule personne
- Le coin peut également être utilisée pour tirer les charnières ou forcer manuellement les portes qui s'ouvrent vers l'extérieur

Pointes d'écartement

- Pour ouvrir les portes lourdes de manière contrôlée
- La fonction de maintien de la charge rend l'outil adapté au levage et au levage progressif



- Vous pouvez également utiliser les pointes d'écartement pour créer de l'espace dans les voitures

Lames de coupe et mâchoires optimisées

- Le T1 peut facilement découper les barres d'armature, les chaînes et les cadenas
- Il peut couper des barres rondes (\$235) jusqu'à ø18 mm/0,7 PO.
- Vous pouvez facilement remplacer les lames de découpe lorsqu'elles sont endommagées

Pompe à double effet

- Transmission de puissance élevée. Une force manuelle de 30 kg/66 lbf sur la tige de la pompe vous donne jusqu'à 14,2 tonnes/ 31 248 lbf de force de découpe hydraulique et jusqu'à 3,4 tonnes / 7 419 lbf de force d'écartement hydraulique.
- Vous aurez besoin de moins d'énergie ou d'air respirable, par rapport aux outils traditionnels

Tête de marteau

- Vous pouvez utiliser l'outil comme un bélier ou un marteau
- Pour ouvrir rapidement les portes légères à ouverture vers l'intérieur
- Le poids optimisé de 7,7 kg/17 lbf rend l'outil suffisamment léger pour être transporté et suffisamment lourd pour effectuer le travail

Fourni standard avec:

- Lames de découpe amovibles
- Coin amovible

Spécifications techniques

Pression de travail max. : 720 / 72 (bar/Mpa)
Force d'écartement max. : 33 / 3.4 (kN/t)
Distance de propagation : 128 mm
Ouverture de coupe max. : 29 mm

Force de coupe théorique : 139 / 14.2 (kN/t)

Force d'écartement min. 25 mm à partir de l'extrémité : 26 / 2.7 (kN/t)

Barre ronde (S235) : 18 mm Type d'opérateur : à main Poids, prêt à l'emploi : 7.7 kg Dimension : 694 x 232 x 62 mm



^{*}Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.