

Enrouleur de câble PROFESSIONAL, en métal zingué



Prises 3xT13 IP55
Longueur du câble 50 m

Article no. 4.16032

179.00 CHF
excl. 8.1% TVA (14.50 CHF)

L'enrouleur de câble Professional est parfait pour les utilisations à l'extérieur (K2, IP55).

Description

Enrouleur de câble PROFESSIONAL en métal argent zingué, 3xT13 (IP55), câble EPR-PUR (H07BQ-F) 3x1.5mm² orange, longueur du câble 50m, fiche TPE T13 IP55, protection thermique, K2 IP55

Pour les utilisateurs exigeants qui recherchent une qualité et fiabilité maximales, quelles que soient les conditions d'exploitation.

Le câble EPR-PUR (Polyuréthane, sans halogène, résistant aux rayons UV) satisfait aux exigences les plus élevées.

Il se distingue par sa résistance à la rupture et à la friction, son excellente résistance aux intempéries et une très bonne stabilité chimique.

Spécifications techniques

Marque: STEFFEN
Modèle: Professional
Tambour: métal zingué
Couleur du tambour: argent
Nombre de prises: 3
Type des prises: type 13 IP55
Couleur des prises: anthracite, bleu
Type de câble: H07BQ-F (PUR)
Nombre de conducteurs: 3
Section du conducteur: 1.5 mm²
Longueur du câble: 50 m
Couleur du câble: orange
Courant nominal: 10 A
Tension nominale: 250 V
Fréquence nominale: 50 - 60 Hz
Puissance nominale déroulée: 2500 W
Puissance nominale enroulée: 1000 W
Type de fiche: type 13 IP55
Support: métal
Couleur du support: argent
Sans halogènes: non
Résistant aux rayons UV: haute résistance
Utilisation: intérieur, extérieur
Indice de protection: IP55
K2 Adapté aux chantiers: oui
Température d'utilisation: -25...+55 °C
Fonctions de sécurité: interrupteur à protection thermique
Hauteur du produit: 440 mm
Largeur du produit: 330 mm
Profondeur du produit: 270 mm
Poids net: 8.270 Kg
Type d'emballage: boîte en carton

*Toutes les informations et images sont fournies sans garantie, sous réserve de modifications, nos conditions générales de vente s'appliquent.